

R-32 Truhengerät ohne Verkleidung

Spürbarer Komfort – praktisch unsichtbar

- Für die Montage unter Fenstern oder den verdeckten Einbau in Möbeln
- Ideal für Büros, Hotels und Privatanwendungen
- Niedrige Bauhöhe
- Nur 200 mm Servicezugang erforderlich
- Hohe statische Pressung
- Integrierter Kältemittel-Sensor: Bei Leckage schaltet der Lüfter automatisch auf die höchste Stufe, um kritische Kältemittel-Konzentrationen zu vermeiden



Effizienzdaten				FNA + RZAG	35A9 + 35B	50A9 + 50B	60A9 + 60B
Kühlleistung	Nom.		kW	3,5	5,0	6,0	
Heizleistung	Nom.		kW	4,00	5,00	7,00	
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0,90	1,32	1,76	
	Heizung	Nom.	kW	1,14	1,47	2,12	
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*			A+		
		Pdesign		kW	3,50	5,00	6,00
		SEER			5,90		5,70
	Heizung (ø Klima)	Energieeffizienzklasse*			208	297	368
		Pdesign		kW	3,50	4,30	4,50
		SCOP				3,90	
Jährl. Energieverbrauch		kWh		1.255	1.542	1.616	

Innengerät				FNA	35A9	50A9	60A9
Abmessungen	H x B x T	mm		620 / 720 ⁽⁴⁾ x 790 x 200	620 / 720 ⁽⁴⁾ x 1190 x 200		
Gewicht		kg		23	30		
Luftvolumenstrom	Kühlung	H / M / N	m ³ /h	522 / 480 / 438	960 / 888 / 810		
	Heizung	H / M / N	m ³ /h	522 / 480 / 438	960 / 888 / 810		
Schallleistungspegel	Kühlung	dB(A)		53	56		
Schalldruckpegel	Kühlung	H / M / N	dB(A)	33 / 31 / 28	36 / 33 / 30		
	Heizung	H / M / N	dB(A)	33 / 31 / 28	36 / 33 / 30		
Spannungsversorgung				230 V / 1 ~ / 50 Hz			
Fernbedienungen	Kabel-Fernbedienung		BRC1H52W7/K7/S7 oder BRC1KPD51W/K				
	Infrarot-Fernbedienung		BRC4C65				

Außengerät				RZAG	35B	50B	60B
Abmessungen	H x B x T	mm			734 x 870 x 373		
Gewicht		kg			52		
Schallleistungspegel	Kühlung	dB(A)		62	63		
	Heizung	dB(A)		48	49		
Schalldruckpegel	Kühlung	Nominal	dB(A)	48	49		
	Heizung	Nominal	dB(A)	48	49		
Betriebsbereich	Kühlung	Minimal ~ maximal	°C TK ⁽¹⁾	-20 ~ +52			
	Heizung	Minimal ~ maximal	°C FK ⁽²⁾	-20 ~ +24			
Kältemittel	Typ / GWP			R-32 / 675			
	Füllmenge / CO ₂ -Äquivalent			1,55 kg / 1,05 t			
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig / Gas (AD)		mm (Zoll)	6 (¼") / 10 (¾")			
	Leitungslänge	AG – IG	Maximal	50			
		System		Vorgefüllt bis	30		
	Zusätzliche Kältemittel-Füllmenge		kg/m	0,02 (für Leitungslängen über 30 m)			
	Höhendifferenz		IG – AG	Maximal	30		
Spannungsversorgung				230 V / 1 ~ / 50 Hz			
Max. Stromaufnahme				A	14,73	14,83	16,70
Max. Sicherung				A	16		20

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)				
Innengerät	€	1.241	1.448	1.598
Außengerät	€	2.219	2.594	3.003

Optionen brutto (zzgl. MwSt.)					
Kabel-FB „Madoka“ (weiß)	BRC1H52W7	€	256	256	256
Kabel-FB „Madoka“ (schwarz)	BRC1H52K7	€	256	256	256
Kabel-FB „Madoka“ (silbern)	BRC1H52S7	€	256	256	256
Kabel-FB „Madoka Plus“ (weiß)	BRC1KPD51W	€		Auf Anfrage	
Kabel-FB „Madoka Plus“ (schwarz)	BRC1KPD51K	€		Auf Anfrage	
Infrarot-FB	BRC4C65	€	424	424	424
Online-Controller	BRP069C81	€	270	270	270

(1) TK = Trockenkugeltemperatur (2) FK = Feuchtkugeltemperatur (3) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm² (4) inkl. Standfüße
 * Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++

