


Die nächste Generation – DX-Kits für die universelle Integration in DAIKIN Lüftungsgeräten!

R-32 BLUEVOLUTION

R-410A

Expansionsventil-Kit

- › Komplettes Sortiment von 5 bis 69,3 kW Kühl- / Heizleistung
- › Verbesserte Flexibilität dank zugelassener Anschlussverhältnisse von 65 % bis 110 %
- › **Vereinheitlichtes Sortiment, das an Systeme sowohl mit R-32 als auch mit R-410A angeschlossen werden kann**
- › Einsetzbar auch unter extremsten Außenbedingungen (bei bis zu -20°C)
- › Vollständig konform mit DIN EN 60335-2-40, dank Shirudo Technologie



Kommunikationsbox

- › Komplettes Angebot in einer Box: 5 Regelungsmöglichkeiten
 - Regler von DAIKIN oder eines Drittanbieters integrierbar
 - Regelung der Abluft-, Zuluft- oder Raumlufttemperatur
- › Tür mit Scharnieren für einfachen Wartungszugang



Expansionsventil-Kit (EKEXVA)

- › Regelt den Kältemittelfluss im DX-Wärmeübertrager des Lüftungsgeräts
- › Bei einem DAIKIN Lüftungsgerät vollständig verlötet und verdrahtet



Kommunikationsbox (EKEACB)

- › Regelt das Expansionsventil und die Außengeräteleistung
- › Bei DAIKIN Zentrallüftungsgeräten montiert und verdrahtet



EKEXVA – Expansionsventil-Kit

		EKEXVA	50	63	80	100	125	140	200	250	300	350	400	450	500	
Abmessungen	Gerät (H x B x T)	mm	404 x 217 x 80,5													
Gewicht	Gerät	kg	2,9													
Betriebsbereich	Temperatur am Heizen	Min. °C TK	+10													
	Wärmeübertrager Kühlen	Max. °C TK	+35													
Umgebungstemperatur am Installationsort	Min.	°C FK	-20													
	Max.	°C TK	+52													
Schalldruckpegel ⁽¹⁾	Kühlen	Nom.	dB(A)	36,5	37,5	38,6	39,5	40,5	41,1	42,5	43,5	44,3	45,1	45,6	46,1	46,5
		Nom.	dB(A)	24,8	25,8	26,8	27,8	28,8	29,4	30,8	31,8	32,5	33,3	33,8	34,3	34,8
Kältemittel	Typ / GWP		R-32 / 675 oder R-410A / 2.087,5													
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	Typ	mm	Lötverbindung (nur angeschlossene Flüssigkeitsleitung)												
		AD	mm	6			10				12					

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)

Expansionsventil-Kit für Lüftungsgeräte	€	436	440	445	450	475	481	572	577	582	585	618	678	716
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(1) Freifeldmessung in 1 m Abstand

EKEACB – Kommunikationsbox

		EKEACB
Anordnung		Mono-Split, Multi-Split, gemischt
Abmessungen	Gerät (H x B x T)	mm
Gewicht	Gerät	kg
Umgebungstemperatur am Installationsort	Min.	°C FK
	Max.	°C TK
Spannungsversorgung		Hz/V

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)

Kommunikationsbox	€	2.586
Kommunikationsbox mit Kabel-FB BRC1H52W	€	2.842

