

# Kanalgerät mit mittlerer statischer Pressung

Flaches und leistungsstarkes Gerät mit mittlerer statischer Pressung

- Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen und die statische Pressung und passt beides unabhängig von der Luftkanalführung an den Nenn-Luftstrom an. Dies vereinfacht die Installation und bietet garantierten Komfort
- Die externe statische Pressung kann mit der Kabel-Fernbedienung gesteuert werden, um die Zuluftmenge zu optimieren
- Das schlankste Gerät dieser Baugröße – nur 245 mm
- Leiser Betrieb
- Einsatz von Luftkanälen unterschiedlicher Länge möglich durch die mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa)
- Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im eingebauten Zustand sichtbar
- Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lüfter
- Der Luftansaug lässt sich von der Rückseite des Gerätes auf die Unterseite umstellen
- Die standardmäßig integrierte Kondensathebepumpe bietet mehr Flexibilität und ermöglicht eine schnellere Installation
- Ab Werk vorinstallierte Kältemitteldetektoren



Alle Informationen zum Gerät gibt's hier:  
[mein.daikin.de](http://mein.daikin.de)

Innengerät				FXSA	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A	140A	
Kühlleistung	Nom.		kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00		
Heizleistung	Nom.		kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	18,0		
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0,086				0,147	0,150	0,183	0,209	0,285	0,326	0,382		
	-50 Hz	Heizen	Nom.	0,086				0,147	0,150	0,183	0,209	0,285	0,326	0,382		
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	245												
		Breite	mm	550			700			1.000			1.400			1.550
		Tiefe	mm	800												
Gewicht	Gerät		kg	23,5			24	28,5	29	35,5	36,5	46	47	51		
Gehäuse	Material			Galvanisiertes Stahlblech												
Ventilator	Kühlung	Nom.	m³/h	522	540		570	900	912	1.260	1.380	1.920	2.160	2.340		
Luftvolumenstrom	-50 Hz	Heizen	Nom.	m³/h	522	540		570	900	912	1.260	1.380	1.920	2.160	2.340	
Ventilator	Externe statische	Hoch/Nom.	Pa	150 / 30								150 / 40		150 / 50		
Schalleistungspegel	Kühlung	Hoch	dB(A)	54			55	60	59	61			64			
	Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	29,5 / 28 / 25	30 / 28 / 25		31 / 29 / 26	35 / 32 / 29		33 / 30 / 27	35 / 32 / 29	36 / 34 / 31	39 / 36 / 33	41,5 / 38 / 34	
		Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	31,5 / 29 / 26	32 / 29 / 26		33 / 30 / 27	37 / 34 / 29		35 / 32 / 28	37 / 34 / 30	37 / 34 / 31	40 / 37 / 33	42 / 38,5 / 34	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6								10				
	Gas	AD	mm	10				12				16				
	Kondensatleitung			VP20 (ID 20 mm / AD 26 mm)												
Luftfilter	Typ			Kunststoffnetz												
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			BRC4C65 (1)												
	Kabel-Fernbedienung			BRC1H52W7/S7/K7 oder BRC1KPD51W/K												
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240												
Strom - 50 Hz	Höchstamperezahl für Sicherung (MSiA)		A	6												

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)												
Innengerät	€	2.691	2.764	2.835	2.969	3.106	3.285	3.402	4.032	4.412	4.565	5.019

Optionen brutto (zzgl. MwSt.)												
Kabel-Fernbedienung „Madoka“	BRC1H52W7/S7/K7	€	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Kabel-Fernbedienung „Madoka Plus“	BRC1KPD51W/K	€	Auf Anfrage									
Infrarot-Fernbedienung (Aufputz)	BRC 4C65	€	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Online-Controller	BRP069C51	€	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung möglich.

