

# Kanalgerät mit hoher statischer Pressung

Ideal für große Anwendungen dank externer statischer Pressung von bis zu 270 Pa

- Die externe statische Pressung kann mit der Kabel-Fernbedienung gesteuert werden, um die Zuluftmenge zu optimieren
- Die hohe statische Pressung (bis zu 270 Pa) ermöglicht ein großes Kanalnetz
- Eine direkte Frischluftzufuhr ist möglich (BG 50–125) – verringerte Installationskosten, da kein zusätzlicher Lüfter erforderlich ist
- Der Luftansaug lässt sich von der Rückseite des Gerätes auf die Unterseite umstellen (BG 50–125)
- Gerät mit hoher Kapazität: bis zu 28 kW Kühl- und 31,5 kW Heizleistung
- Ab Werk vorinstallierte Kältemitteldetektoren



Alle Informationen zum Gerät gibt's hier:  
[mein.daikin.de](http://mein.daikin.de)

Innengerät		FXMA	50A	63A	80A	100A	125A	200A	250A	
Kühlleistung	Hoch / Mittel / Niedrig	kW	5,6 / 4,7 / 4,0	7,1 / 5,8 / 4,7	9,0 / 7,5 / 5,4	11,2 / 8,7 / 5,8	14,0 / 11,4 / 9,0	22,4 / 19 / 17	28,0 / 24 / 21	
Heizleistung	Hoch / Mittel / Niedrig	kW	6,3 / 5,1 / 4,1	8,0 / 6,3 / 5,0	10,0 / 8,3 / 5,9	12,5 / 9,3 / 6,0	16,0 / 12,8 / 9,8	25,0 / 20,5 / 18	31,5 / 27,0 / 22	
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Hoch / Mittel / Niedrig	kW	0,125 / 0,100 / 0,079	0,140 / 0,106 / 0,085	0,198 / 0,150 / 0,110	0,191 / 0,121 / 0,082	0,254 / 0,162 / 0,107	0,54 / 0,258 / 0,167	
	Heizen	Hoch / Mittel / Niedrig	kW	0,125 / 0,100 / 0,079	0,140 / 0,106 / 0,085	0,198 / 0,150 / 0,110	0,191 / 0,121 / 0,082	0,254 / 0,162 / 0,107	0,65 / 0,430 / 0,246	
Abmessungen	Gerät	Höhe	300						470	
		Breite	1.000				1.400		1.572	
		Tiefe	700						1.100	
Gewicht	Gerät	kg	35			46		105		115
		Ventilator-Kühlung	Hoch / Mittel / Niedrig	m <sup>3</sup> /h	1.080 / 990 / 900	1.170 / 1.050 / 960	1.500 / 1.350 / 1.200	1.920 / 1.620 / 1.380	2.160 / 1.800 / 1.560	3.720 / 2.880 / 2.460
Ventilator	Externe statische Pressung (ESP) - 50 Hz	Hoch / Mittel / Niedrig	m <sup>3</sup> /h	1.080 / 990 / 900	1.170 / 1.050 / 960	1.500 / 1.350 / 1.200	1.920 / 1.620 / 1.380	2.160 / 1.800 / 1.560	3.720 / 2.880 / 2.460	4.440 / 3.840 / 3.120
		Hoch / Niedrig	Pa	200 / 100						250 / 50
Schalleistungspegel	Kühlung	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	61,0 / 60,0 / 58,0	64,0 / 61,0 / 59,0	67,0 / 64,0 / 62,0	65,0 / 61,0 / 56,0	70,0 / 66,0 / 62,0	75 / 74 / 72	76 / 75 / 73
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	41,0 / 39,0 / 37,0	42,0 / 40,0 / 38,0	43,0 / 41,0 / 39,0		44,0 / 42,0 / 40,0		48 / 46,5 / 45
		Heizen	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	41,0 / 39,0 / 37,0	42,0 / 40,0 / 38,0	43,0 / 41,0 / 39,0		44,0 / 42,0 / 40,0	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6			10		18	
		Gas	mm	12			16		18	
		Kondensatleitung	VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm)						BSP1	
Luftfilter	Typ	Kunststoffnetz								
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung	BRC4C65 (1)						-		
	Kabel-Fernbedienung	BRC1H52W7/S7/K7 oder BRC1KPD51W/K								
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz/V	1~ / 50 / 220–240							
Strom - 50 Hz	Höchstamperezahl für Sicherung (MSiA)	A	6							

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)									
Innengerät	€	4.092	4.181	5.077	5.249	5.357	10.095	10.337	

Optionen brutto (zzgl. MwSt.)									
Kabel-Fernbedienung „Madoka“	BRC1H52W7/S7/K7	€	256	256	256	256	256	256	256
Kabel-Fernbedienung „Madoka Plus“	BRC1KPD51W/K	€	Auf Anfrage						
Infrarot-Fernbedienung (Aufputz)	BRC4C65	€	424	424	424	424	424	424	424
Online-Controller	BRP069C51	€	261	261	261	261	261	261	261

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung möglich.