

Zwischendeckengerät 2-seitig ausblasend

Spitzentechnik – sehr kompakt

- Durch die niedrige Bauhöhe auch für Zwischendecken von nur 305 mm Höhe geeignet
- Einfache Planung und Installation durch eine einheitliche Gerätetiefe von nur 620 mm in allen Baugrößen
- Schwenkautomatik sorgt für effiziente Luft- und Temperaturverteilung und vermeidet Deckenverschmutzung
- Reduzierte Energieaufnahme durch invertiergegelter Lüfter



Alle Informationen zum Gerät gibt's hier:
mein.daikin.de

Innengerät			FXCQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	125A		
Kühlleistung	Nom.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	14,0		
Heizleistung	Nom.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	16,0		
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0,031	0,039		0,041	0,059	0,063	0,090	0,149		
	Heizen	Nom.	kW	0,028	0,035		0,037	0,056	0,060	0,086	0,146		
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm				305						
		Breite	mm	775			990		1.445				
		Tiefe	mm	620									
Gewicht	Gerät		kg	19			22	25	33	38			
Gehäuse	Material			Galvanisiertes Stahlblech.									
Ventilator-	Kühlung	Nom. / Mittel / Niedrig	m ³ /h	630 / 540 / 450	690 / 570 / 480		720 / 630 / 510	900 / 780 / 630	960 / 840 / 690	1560 / 1350 / 1110	1920 / 1650 / 1350		
Luftvolumenstrom - 50 Hz	Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	32,0 / 30,0 / 28,0	34,0 / 31,0 / 29,0		34,0 / 32,0 / 30,0	36,0 / 33,0 / 31,0	37,0 / 35,0 / 31,0	39,0 / 37,0 / 32,0	42,0 / 38,0 / 33,0	46,0 / 42,0 / 38,0
		Heizen	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	32,0 / 30,0 / 28,0	34,0 / 31,0 / 29,0		34,0 / 32,0 / 30,0	36,0 / 33,0 / 31,0	37,0 / 35,0 / 31,0	39,0 / 37,0 / 32,0	42,0 / 38,0 / 33,0	46,0 / 42,0 / 38,0
Rohrleitungs-anschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6									
	Gas	AD	mm	12									
	Kondensatleitung			VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm)									
Geräteblende	Modell			BYBCQ40H			BYBCQ63H		BYBCQ125H				
	Farbe			Weiß (6.5Y 9.5/0.5)									
	Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	55 x 1.070 x 700			55 x 1.285 x 700		55 x 1.740 x 700				
	Gewicht		kg	10			11		13				
Luftfilter	Typ			Kunststoffnetz									
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			BRC7C52									
	Kabel-Fernbedienung			BRC1H52W7/S7/K7 oder BRC1KPD51W/K									
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240									
Strom - 50 Hz	Höchstamperezahl für Sicherung (MSiA)		A	16									

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)										
Innengerät inkl. Blende - SB.FXCQ-A.WP (FXCQ-A + BYBCQ-H)	€	3.480	3.514	3.552	3.622	3.947	4.037	5.481	6.331	

Optionen brutto (zzgl. MwSt.)										
Kabel-Fernbedienung „Madoka“	BRC1H52W7/S7/K7	€	256	256	256	256	256	256	256	256
Kabel-Fernbedienung „Madoka Plus“	BRC1KPD51W/K	€	Auf Anfrage							
Infrarot-Fernbedienung	BRC 7C52	€	897	897	897	897	897	897	897	897

