

# Zwischendeckengerät einseitig ausblasend

Neues Design!

Flaches Design, flexibel im Einsatz

- Dank kompakter Bauform auch Installation in flachen Zwischendecken möglich (nur 200 mm hoch)
- Neues, modernes Blendendesign
- 5 verschiedene Ausblaswinkel über die Fernbedienung programmierbar
- Optionale Frischluftzufuhr
- Integrierte Kondensatpumpe erhöht Flexibilität und reduziert Montagezeit



Alle Informationen zum Gerät gibt's hier: [mein.daikin.de](http://mein.daikin.de)

Innengerät			FXKQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Kühlleistung	Hoch		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Heizleistung	Hoch		kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Leistungsaufnahme - 50 Hz	Kühlung	Hoch	kW	0,024		0,033	0,038	0,055	0,18
	Heizen	Hoch	kW	0,024		0,033	0,038	0,055	0,118
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	200				200	
		Breite	mm	840				1.240	
		Tiefe	mm	470				470	
Gewicht	Gerät		kg	17		18	23		
Gehäuse	Material			Galvanisiertes Stahlblech.					
Ventilator-Luftvolumenstrom - 50 Hz	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig	m <sup>3</sup> /h	426 / 360 / 300		510 / 438 / 360	774 / 660 / 546	930 / 792 / 660	1.290 / 1.020 / 894
Schalleistungspegel	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	46,0 / 43,5 / 41,0		50,5 / 48,5 / 46,5	52,5 / 50,0 / 48,0	57,0 / 52,5 / 50,0	61,5 / 57,0 / 52,5
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	50,0 / 46,0 / 41,5		52,5 / 49,5 / 47,0	53,0 / 50,5 / 48,0	58,0 / 53,0 / 50,5	63,5 / 58,0 / 53,0
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	32,0 / 27,5 / 22,5		37,0 / 34,0 / 31,5	38,5 / 34,5 / 31,5	42,0 / 38,0 / 34,5	48,5 / 43,5 / 38,5
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig	dB(A)	36,0 / 31,0 / 25,5		39,0 / 35,5 / 32,5	39,5 / 36,0 / 32,5	44,0 / 39,5 / 36,0	49,0 / 44,0 / 39,5
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6					
	Gas	AD	mm	10				12	
Geräteblende	Kondensatleitung			VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm)					
	Modell			BYK32G			BYK63G		
	Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	80 x 950 x 550			80 x 1.350 x 550		
	Gewicht		kg	18		19	24		
Luftfilter	Typ			Kunststoffnetz					
Regelungssysteme	Kabel-Fernbedienung			BRC1H52W7/S7/K7 oder BRC1KPD51W/K					
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Strom - 50 Hz	Höchstamperezahl für Sicherung (MSiA)		A	6					

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)			€	2.978	3.047	3.094	3.132	3.161	3.294
Innengerät inkl. Blende - DE.FXKQ-A.WP (FXKQ-A + BYK-G)									
Optionen brutto (zzgl. MwSt.)			€	256	256	256	256	256	256
Kabel-Fernbedienung „Madoka“	BRC1H52W7/S7/K7								
Kabel-Fernbedienung „Madoka Plus“	BRC1KPD51W/K			Auf Anfrage					