


Regelungszubehör

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 HF	4 HW	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP								Split-WP						
 Kabelgebundener Raumthermostat Madoka (Bus-Kommunikation) Fernbedienung für DAIKIN Altherma Wärmepumpen, inkl. Raumthermostat-Funktion. Wird benötigt zur PV-Optimierung (Sollwertüberhöhung Raumheizen), zur Nutzung der Zeitprogramme in der Onecta App oder für eine bivalent-alternative Betriebsweise. Weiß Silber Schwarz	BRC1HHDW BRC1HHDS BRC1HHDK	182 182 182	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 WLAN-Adapter Externe WLAN-Antenne zur Verbindung der Wärmepumpe mit einem WLAN-Netz. Gleiche Funktion wie die WLAN-SD-Karte (BRP069A78). Kein LAN-Anschluss am Adapter vorhanden.	BRP069A71	113				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 WLAN-SD-Karte Zur Verbindung der Wärmepumpe mit dem Internet via WLAN (ab E-Serie im Lieferumfang enthalten). Überwachung, Regelung und Auswertung der Wärmepumpe über die Onecta App.	BRP069A78	85	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	
 Heizkreisregler Ceta 107 Für Anlagen mit gemischten und ungemischten Heizkreisen, Hauptregler zur Steuerung eines Mischkreises. Achtung: Nicht kombinierbar mit Raumstation Theta RSC OT. Für Ceta 107 bitte den Außentemperaturfühler AF 200 (Nr. 5004679) verwenden.	150084	429	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Außentemperaturfühler AF 200 In Kombination mit Heizkreisregler Ceta 107 (Bestell-Nr. 150084).	5004679	Auf Anfrage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Raumstation Ceta RC zum Anschluss an Heizkreisregler der Serie Ceta Komfortable Bedienung sämtlicher Heizkreispotentialer, Raumfühler zur Erfassung der Raumtemperatur, Anschluss über 2-Draht-Datenbus.	150083	213	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Mischkreis Ceta 106 Erweiterungsmodul und Differenztemperaturregelung Für Anlagen mit einem gemischten Heizkreis, Raumregelung über optionale Raumstation Ceta RC möglich, optional auch als Ergänzungsregler zu Ceta 107 ab zweitem Mischkreis möglich. Außenfühler bereits enthalten.	150082	287	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Relais-Kit Smart Grid Ready Adapter für PV oder SG-Ready via Kontaktspannung. Benötigt bei 230-V-Signal (Hochspannung).	EKRELSG	144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Dezentraler Außentemperaturfühler Optionalen Außenfühler; nötig, sofern die Temperaturmessung nicht mit dem werkseitig eingebauten Fühler im Außengerät erfolgen soll.	EKRSC1	124	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
 Kommunikationsplatine Ermöglicht eine Begrenzung der Strom- oder Leistungsaufnahme der Wärmepumpe in maximal 4 Begrenzungsstufen (über das MMI-2 einstellbar). Die Umsetzung kann entweder über ein bauseitiges Energiemanagementsystem erfolgen oder über einen Impulsstromzähler.	EKRPIAHT	273				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Kommunikationseinheit SOL-PAC LT/HT Zwischen DAIKIN Altherma Wärmepumpen und DAIKIN Solaris. Bestehend aus Verbindungskabel und Schaltplatine. Funktionsumfang der Kommunikationseinheit: - Ausgabe von Sammelstör- und Betriebsmeldungen - Aktivierung eines alternativen Wärmeerzeugers - Kommunikation mit einem DAIKIN Solaris Solarsystem	EKRPIHBA	203	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Regelungszubehör

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP									Split-WP					
 Relaisbox mit 3 Relais (Wechsler) Wandlung von potentialbehaftetem Signal (Eingang, 12–240 V) auf potentialfreies Signal (Ausgang). Anwendungsbeispiel: EVU-Kontakt.	DE.CGSR-BONOMR	314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Anschlusskabel für Brennersperrkontakt BSKK Für ECH ₂ O und DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher mit Regelungs- und Pumpeneinheit RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25 M oder RPS4. Nur bei Drain-Back-Systemen notwendig.	164110-RTX	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Speicherfühler SF Zu verwenden, wenn kein E-Pac eingesetzt wird, sondern die Wärmepumpe direkt (bauseits) mit dem Speicher verbunden wird.	141067	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Kaskaden-Regler zur Ansteuerung von bis zu 3 Wärmeerzeugern (Auslaufprodukt: nur solange der Vorrat reicht) Vorverkabelter Kaskadenregler mit Touchbedieneinheit. Für die Regelung von bis zu 3 Wärmeerzeugerstufen. Witterungsgeführte Regelung einer gemischten und einer ungemischten Pumpengruppe (alternativ: von zwei gemischten Pumpengruppen) möglich. Störaufschaltung über digitale E/A-Platine sowie reversibles Mischen im Kühlfall möglich. Anforderung von Wärmepumpen über deren Thermostatkontakte.	DE.DETAUVR16X2K	1.243	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Kaskaden- und Hybridregler (Nachfolgeprodukt zu DE.DETAUVR16X2K) Ansteuerung von bis zu 3 Wärmeerzeugern über Raumthermostat-Kontakte mit witterungsgeführter Regelung (bis zu 2 gemischte Heizkreise) - Remote-Monitoring-Funktion - Spritzwassergeschütztes Gehäuse Neue Zusatzfunktionen (nur mit DAIKIN HomeHub u. TCP/IP): - Stufenweise Erweiterung auf insgesamt 4 DAIKIN Altherma Wärmepumpen und 1 externen Wärmeerzeuger (hybrid) - Zentrale Systemheizkurvenanpassung mittels eines Reglers - Systemenergiemonitoring und Störaufschaltung - WW-Regelung Bei Zusatzfunktion: Pro angesteuerter Wärmepumpe muss ein DAIKIN HomeHub integriert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).	DE.KASKREGIA	799*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Strömungsschalter 1,5 l/min, 230 V Optionales Bauteil zur Ansteuerung einer zusätzlichen Heizkreispumpe. Durchfluss von unten nach oben. Außengewinde und Holländerverschraubung in 1".	DE.DETAST03AC	211	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Leistungsbegrenzer Zur Begrenzung der max. Stromaufnahme.	EKCSNS	385	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 DCOM-Gateway (Modbus-RTU-Interface) Zum Überwachen und Steuern der DAIKIN Altherma Innengeräte. Auch als Interface für GLT geeignet. Regelung über Modbus-RTU, 0–10-V-Signal oder Widerstand. Hinweis: Geeignetes Netzteil 15–24 V DC mit minimalem Versorgungsstrom von 120 mA erforderlich – nicht im Lieferumfang enthalten.	DCOM-LT/IO	373	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Wärmepumpenmanager zur Ansteuerung von bis zu 8 Wärmepumpen Kaskadierung von Wärmepumpen anhand von digitalen und analogen Sollwertvorgaben, Außentemperaturabhängig oder über Modbus-TCP möglich. Bedienung über intuitives Touch-Display. Vorverdrahteter Schaltschrank mit Platzreserve für die Installation der Zusatzplatinen DCOM-LT/IO.	DE.DAGCONFLEXC	6.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 DAIKIN HomeHub Kommunikationsschnittstelle Schnittstellen- und Funktionserweiterung für DAIKIN Wärmepumpen. Weitere Details siehe übernächste Seite.	EKRHH	376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Stromsensor für DAIKIN HomeHub bei PV-Anwendung (erforderliches Zubehör) Anschluss über beiliegendes Verbindungskabel (Kabellänge: 2 m)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für 1-phasige Netzanschlüsse	EKCSS1P	227	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für 3-phasige Netzanschlüsse	EKCSS3P	276	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


• TCP/IP-Schnittstelle integriert ab Mitte 2025

* Hinweis: Artikel befindet sich in Rabattgruppe R6 (Nettopreis)

Hydraulikzubehör

			4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT/3 H MTECH ₂ O	3 H HT/3 H MTF	3 H HT/3 H MTW	3 M 4–8 kW	3 M 9–16 kW	3 R MTECH ₂ O	3 R MTF	3 R MTW	3 R 4–8 kW ECH ₂ O	3 R 4–8 kW F	3 R 4–8 kW W	3 GEO
Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	Monoblock-WP						Split-WP								
 Inline-Backupheater für ECH₂O Innengerät mit passendem Anschluss-Set Zusatzheizung für ECH ₂ O Innengerät. Zur Unterstützung der Wärmepumpe als Backup- und Boosterheater. Kann über MMI-2 stufenweise geregelt werden, Plug-&-Play-Installation (steckerfertig). Länge: 550 mm. E-Heizstab (3~/400 V/50 Hz/9.000 W) + Anschluss-Set EKECBUA9W + EKECBUC01A DE.IBUH9W1ASET 756 EKECBUA9W + EKECBUC02A DE.IBUH9W2ASET 756 EKECBUA9W + EKECBUC03A DE.IBUH9W3ASET 756 E-Heizstab (1~/230 V/50 Hz/3.000 W) + Anschluss-Set EKECBUA3V + EKECBUC01A DE.IBUH3V1ASET 646 EKECBUA3V + EKECBUC02A DE.IBUH3V2ASET 646 EKECBUA3V + EKECBUC03A DE.IBUH3V3ASET 646																	
 Anschlusskabel BUH für 3 GEO Ermöglicht einen separaten Stromanschluss an den Verdichterkreis, falls Wärmepumpentarif vorgesehen ist. EKGSPWCAB 70																	
 Boosterheater: Zusatzheizung BO3S für DAIKIN Altherma Wärmepumpen-Wandgeräte bei Kombination mit DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher E-Heizstab 230 V, 50 Hz, 3 kW zur Unterstützung der Wärmepumpen als Boosterheater. Länge 900 mm. Bitte Speicherfühler Nr. 141067 mitbestellen. EKBH3SD 470																	
 Speicheranbindung Wärmeerzeuger SAK2 (Speicherrücklauf- und Elektroheizstabanschluss) Set für den Anschluss eines Holz-, Pellet-, Öl- oder Gaskessels an die DAIKIN Altherma ECH ₂ O Wärmepumpen als Alternative für einen Elektroheizstab. Bestehend aus: Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Speicheranbindung, Verrohrung und Fittings. Für den Anschluss eines Kessels an den drucklosen Bereich wird ein zusätzlicher Plattenwärmetauscher benötigt. Diese Variante kann nur mit steuerbaren Wärmeerzeugern realisiert werden. 160130 567																	
 Anschluss-Set Bivalenz-Option Für den Anschluss eines ECH ₂ O Innengerätes mit Bivalenzfunktion an einen externen Wärmeerzeuger. für DAIKIN Altherma 3 H HT und 3 H MT EKECBIVCO1A 191 für DAIKIN Altherma 3 R MT und 3 R EKECBIVCO2A 147																	
 Rücklaufanhebungs/-begrenzungsset mit Dämmschale Rücklaufanhebung für DAIKIN Altherma Geräte, kann auch als Rücklauftemperaturbegrenzung eingesetzt werden. Einstellbereich 5–95 °C, Mittelanströmung, inkl. Temperaturfühler und Anschlusskabel (1,5 m, 230 V). Das Ventil hat einen hohen Kvs-Wert, weshalb es auch ideal für Wärmepumpenanwendungen geeignet ist. DN 25 DE.RLAVENT25 392 DN 40 DE.RLAVENT40 559																	
 Rücklauftemperaturbegrenzung RLB 300 Für Kombination mit DAIKIN Wärmespeicher und weiterem Wärmeerzeuger. Thermische Rücklauftemperaturbegrenzung mit max. 55 °C. 140114 187 Erforderliches Bauteil beim Anschluss einer Solaranlage an DAIKIN Altherma Wärmepumpen. Auswahl nach Rohrnetzauslegung und Durchflüssen. Mit 1" AG und Kvs 3,2 RLB 300.																	

Hydraulikzubehör

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP								Split-WP						
 Zirkulationslanze ZKL-H Zur energetisch optimierten Einbindung der Brauchwasser-Zirkulation in den Warmwasseranschluss der DAIKIN Altherma ECH ₂ O Wärmepumpen.	141554	190	●			●					●			●			
 Zirkulationsbremse SKB Zur Vermeidung von Schwerkraft-Zirkulationen in am Speicher angeschlossenen Heiz- und Trinkwasserkreisläufen, geeignet bis 95 °C, zum Einbau in alle speicherseitigen Wärmetauscher-Anschlüsse. Nicht anwendbar für Solarthermie. VPE 2 Stück.	165070	14	●			●					●			●			
 KFE-Befüllanschluss Zum einfachen Befüllen und Entleeren über den KFE-Anschlusshahn.	165215	44	●			●					●			●			
 Sole-Füllseinheit Füllset zum Befüllen des Solekreises.	KGSFILL2	253															●
 Mischermodul (Reglereinheit ohne Pumpen) Für die Regelung eines gemischten und eines ungemischten Heizkreises, nur über ein Innengerät steuerbar. Hinweis: Die Reglereinheit ist nicht kompatibel mit Bi-Zone-Geräten.	EKMIKPOA	334	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
 Pumpengruppe Für einen gemischten und einen ungemischten Heizkreis. Vormontierte, dichtheitsgeprüfte und wärmedämmte Baugruppe. Inkl. Temperaturanzeigen und aufstellbarer Schwerkraftbremse. Mit Grundfos-Pumpe UPM 3 hybrid 25-70/180. Anschluss G1, ohne PWM-Kabel (bei einer Pumpenansteuerung über PWM bitte PWM-Kabel 5017145 zusätzlich bestellen).																	
mit Mischer	156075	830	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ohne Mischer	156077	602	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWM-Kabel	5017145	Auf Anfrage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Verschraubungsset für Pumpengruppe 1" IG x 1 1/2", flachdichtend	156053	34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Heizkreisverteiler 2-fach mit integrierter hydraulischer Weiche Ein Verteiler, der die Funktion einer hydraulischen Weiche und jene eines Verteilers kombiniert. Eingesetzt in Heizungs- und Klimaanlage, ermöglicht er die Regelung verschiedener Stränge. Seitliche Anschlüsse einzeln, inkl. Wandhalterung und vorgeformter Dämmschalenisolierung. Kombinierbar mit Pumpengruppe 156075 oder 156077. Achtung: Montage des Heizkreisverteilers mit Ausrichtung der seitlichen Anschlussstutzen nach rechts bitte beachten.	156078	689	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Hydraulische Multifunktionsweiche HW2500 Mit vorgeformter Wärmedämmung und Ablasshahn, für senkrechten Einbau, Eingang / Ausgang 1" IG (DN 25), mit Überwurfmutter, bis 2.500 Liter Durchsatz. Funktion: - Hydraulische Trennung - Entlüftung - Schlammabscheidung - Entfernung magnetischer Partikel	156025	789	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hydraulikzubehör

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP						Split-WP								
 Hydraulische Weiche HWC mit passender Wärmedämmung DN 125 für bis zu 3 Wärmeerzeuger Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN 125 (Baulänge ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Wärmeverteilung 1 ½" AG sowie 1 x ½" AG für Entlüftung, mit Standfuß, 40 kW max. Ausgangsleistung, 6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur, Volumen: 25 Liter. Set beinhaltet eine Wärmedämmung nach GEG, bestehend aus 60-mm-PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. Hinweis: Das Set besteht aus den Artikelnummern 172900 und 172901.	DE.HWC125SET	1.280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Vorschaltgefäß 25 Liter (durchströmt) Minipuffer mit 2 Anschlüssen (G 1 ½" IG) zur Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestanlagenvolumens, wandhängend. Bei minimaler Vorlauftemperatur von 15 °C und maximal 65 % Raumluftfeuchte auch für Kühlfunktion geeignet. Material: unlegierter Stahl, 35-mm-EPP-Dämmung Energieeffizienzklasse B** Max. zul. Betriebsdruck: 3 bar, Durchmesser: 360 mm, Höhe: 534 mm, Leergewicht: 7,1 kg	DE.PREVM2V25	199*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Minipuffer 100 Liter (Weiche) Minipuffer mit 6 Anschlüssen (G 1 ½" IG) zur hydraulischen Entkoppelung und / oder Einbindung eines weiteren Wärmeerzeugers und zur Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestanlagenvolumens. ½" IG für Entlüftung, auf Standfüßen. Bei minimaler Vorlauftemperatur von 15 °C und maximal 65 % Raumluftfeuchte auch für Kühlfunktion geeignet. Material: unlegierter Stahl, 35-mm-EPP-Dämmung Energieeffizienzklasse B** Max. zul. Betriebsdruck: 3 bar, Durchmesser: 560 mm, Höhe: 893 mm, Leergewicht: 22,35 kg	DE.PREVM6H100	419*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Zirkulationsset mit Thermostatischer VTR300 als Verbrühschutz Thermische Sicherheitseinrichtung für die Brauchwasserleitung mit Wärmedämmung und Verschraubungsset, Einstellbereich 35 – 60 °C, für die einfache Einbindung einer Zirkulation.	156024	240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Schlamm- und Magnetitabscheider Mit verbessertem Filterverhalten und einfacher halbautomatischer Reinigungsfunktion: Reinigung während des Betriebs möglich. Der drehbare Anschlussflansch (1" IG) ermöglicht eine variable Einbausituation. Set mit passender Isolierschale.	DE.SMASCH25SET	385				●			●	●	●			●			●
 Umschalteneinheit E-Pac RHLT Umschalteneinheit zur Montage auf DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher (300 l, 500 l). Beinhaltet 3-Wege-Umschaltventile, Anschlusskabel und Speicherfühler. Notwendig für den Anschluss des DAIKIN Altherma ST Wärmespeichers an DAIKIN Altherma Wärmepumpen. Bitte Heizstab separat bestellen, wenn zusätzliche Heizleistung gewünscht.																	
für 300 Liter DAIKIN Altherma ST (Heizen & Heizen / Kühlen)	EKEPRHLT3HX	379			●			●	●	●			●				●
für 500 Liter DAIKIN Altherma ST (Heizen)	EKEPRHLT5H	447			●			●	●	●			●				●
für 500 Liter DAIKIN Altherma ST (Heizen / Kühlen)	EKEPRHLT5X	639			●			●	●	●			●				●

* Hinweis: Artikel befindet sich in Rabattgruppe R6 (Nettopreis)

** Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++ (Raumheizung)



Hydraulikzubehör

Hydraulikzubehör			4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4–8 kW	3 M 9–16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4–8 kW ECH ₂ O	3 R 4–8 kW F	3 R 4–8 kW W	3 GEO
Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	Monoblock-WP						Split-WP								
 3-Wege-Umschaltventil mit Dämmschale und Speicherfühler Set zum Umschalten zwischen Brauchwasser- und Heizungsmodus für DAIKIN Altherma Wärmepumpen. Das Set beinhaltet einen Speicherfühler SF (141067). Strömungsoptimiert (höherer Kvs-Wert), ideal für Wärmepumpenanwendungen, mittige Anströmung.	DE.3UVENT25SET	283			●			●	●	●			●			●	
 Überströmventil Überströmventil mit Verschraubung in Eckform. Notwendiges Bauteil für Modelle mit Kühlfunktion, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten.	UESV 25 mit DN 25 UESV 20 mit DN 20	140116 140111	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●
 Strömungswächter für Glykolbetrieb Zusätzlicher Strömungswächter für den Einsatz von Glykol mit Systemtrennung.	EKFLSW1	145							●	●							
 Wasseraufbereitungssystem Bambini Mit Halterung und Rückflussverhinderer. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser. Für die Einsatzbereiche Heizungswasser, Kühlwasser, Dampferzeugung, Batteriewasser und Spültechnik. Betriebsdruck 2–8,6 bar, Temperaturbereich 4–30 °C. Für ca. 350 Liter Anlagen-volumen. Nicht zur Trinkwasseraufbereitung geeignet.	153047	373	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Ersatzkartusche EK Bambini Für Wasseraufbereitungssystem Bambini.	153048	273	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Zubehör für Außengeräte

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP								Split-WP						
 Frostschutzventil Thermisches Entleerungs-Ventil für die automatische Entleerung bei weniger als 4 °C Mediumtemperatur (in Vor- und Rücklauf immer erforderlich). Hinweis: Bei DAIKIN Altherma 4 sind bereits Frostschutzventile im Außengerät integriert. Je nach Leitungsführung sollten zusätzliche Frostschutzventile verbaut werden. 1" AG (passend für 3 H MT und 3 M 4 – 8 kW) 1¼" AG (passend für 4 H, 3 H HT und 3 M 9 – 16 kW)	AFVALVE1 AFVALVE125	131 284															
 Mauerdurchführung DN 100 Mit Mehrfachdichtung für KM-Leitungen ¼" und ⅝"	141081	245															
 Kältemittelleitung Kupfer wärmedämmend Die Wärmedämmung der Kältemittelleitung erfüllt die Anforderungen der Euroklasse E (Brandverhalten / Baustoffklasse) nach DIN EN 13501-1. Hinweis: Bitte nach gesetzlichen Vorgaben prüfen, ob die Kältemittelleitung zusätzlich gedämmt werden muss. ¼" (6,4 mm), 12 m ¼" (6,4 mm), 25 m ⅝" (15,9 mm), 12 m ⅝" (15,9 mm), 25 m	143133 143139 143135 143141	143 212 292 514															
 Wandkonsole WKS 1 für DAIKIN Altherma 3 R 4 – 8 kW Außengerät Wandhalterung zur Montage des Außengeräts, inkl. Gummipuffern zur Schallentkopplung. Hinweis: Kombinierbar mit Soundcover –3 dB(A). Unter Umständen ist bauseits eine zusätzliche Verstrebung vorzusehen.	140505	201															
 Montagegestell für DAIKIN Altherma 3 R 4 – 8 kW Außengerät Höhe 10 cm, empfohlen für Sockel- und Wandmontage, zum Einsatz mit WKS 1 und der Kondensatwanne (Bestell-Nr. EKDP008D).	EKFT008D	150															
 Kondensatwanne für DAIKIN Altherma 3 R 4 – 8 kW Außengerät Mit zentralem Ablauf zum Auffangen und Abführen des Abtauwassers. Inkl. Montagefüßen. Hinweis: Nicht mit DE.STANDKON-1A kompatibel.	EKDP008D	273															
 Begleitheizung für Kondensatwanne zu DAIKIN Altherma 3 R 4 – 8 kW	EKDPH008C	411															
 Standkonsole für DAIKIN Altherma 4 H Geeignet für die Montage der Wärmepumpe auf einem Streifenfundament oder auf Gummifüßen. Ausführung in Edelstahl, inkl. verstellbarer Füße und Gummipuffer zur Schallentkopplung, montagefreundlich.	EKMST4	382															
 Designcover für Standkonsole EKMST4 Elegante Kaschierung der Standkonsole. Ausführung in Farbe des Außengeräts für nahtlose Integration. Nachträgliche Anbringung möglich.	EKMSTC4	497															
 Design-Standkonsole Edelstahl Geeignet für die Montage der Wärmepumpe auf einem Streifenfundament oder auf Gummifüßen, erweiterbar mit Designblende. Ausführung in Edelstahl (mattiert), inkl. verstellbarer Füße und Gummipuffer zur Schallentkopplung, montagefreundlich.	DE.STANDKON1A DE.STANDKON2A	376 399															

Zubehör für Außengeräte

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP						Split-WP								
 Design-Standkonsole pulverbeschichtet Geeignet für die Montage der Wärmepumpe auf einem Streifenfundament oder auf Gummifüßen, erweiterbar mit Designblende. Ausführung in pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9004), inkl. verstellbarer Füße und Gummipuffer zur Schallentkopplung, montagefreundlich.	DE.STANDKON4A	511								●							
	DE.STANDKON5A	388				●	●	●			●	●	●				
 Designblende für Design-Standkonsole Geeignet als Front- und Rückblende, Ausführung Edelstahl (mattiert),* montagefreundlich und nachrüstbar. * DE.STANDBLND3A und DE.STANDBLND5A: Ausführung in pulverbeschichtetem Stahl, Farbe: Signalschwarz.	DE.STANDBLND1A	150												●	●	●	
	DE.STANDBLND2A	181						●									
	DE.STANDBLND5A	171				●	●	●			●	●	●				
 Gummifüße-Set Aus robustem Recyclingkautschuk mit Aluminiumschiene, für die schnelle und einfache Montage auf einem ebenen und geraden Untergrund, inkl. 2 x Gummifüße und 2 x Schraubensatz. Achtung: Für DAIKIN Altherma 3 M 9 – 16 kW müssen 2 Sets bestellt werden, da die Wärmepumpe insgesamt drei Gummifüße benötigt. für windgeschützte Aufstellung (L x B x H: 600 x 160 x 95 mm) für windreiche Aufstellung (L x B x H: 1.000 x 160 x 95 mm)	DE.STANDGU06HA	56				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DE.STANDGU10HA	85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Standkonsole SKS für DAIKIN Altherma 3 H HT / 3 H MT Außengerät (Auslaufartikel: nur solange Vorrat reicht! Alternativ: DE.STANDKON5A + DE.STANDGU60HA) Optional, zur Montage der DAIKIN Altherma Außengeräte, Ausführung Edelstahl, inkl. Gummipuffer zur Schallentkopplung. ohne Gummifüße mit Gummifüßen	EKMST1	583				●	●	●			●	●	●				
	EKMST2	652				●	●	●			●	●	●				
 DAGMUTE Soundcover – 5 dB(A) für DAIKIN Altherma Außengerät Optisch ansprechend, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016), einfache Montage und servicefreundlich. Reduzierung der Schalleistung um bis zu 5 dB(A), Set mit 2 Frontplatten in RAL 7016 Maße mit Konsole (H x B x T): 1.155 x 1.140 x 965 mm  Set mit 2 Frontplatten (1 x RAL 7016, 1 x Kiefer) Maße mit Konsole (H x B x T): 1.155 x 1.140 x 965 mm Einzelfrontplatte Kiefer Standkonsole schwarz	DE.MUTESET1A	2.115												●	●	●	
	DE.MUTESET1B	2.542												●	●	●	
	DE.MUTEPANEL1C	542												●	●	●	
	DE.MUTEBASE1A	181												●	●	●	
 Soundcover – 8 dB(A) für DAIKIN Altherma 3 R 4 – 8 kW Außengerät Schallreduktion um 8 dB(A), Maße (H x B x T) 1.080 x 1.210 x 910 mm. Verbesserter Korrosionsschutz durch Magnelis®-Beschichtung. Montagehinweise: Montageprofile (HC feet, Bestell-Nr. 140581) erforderlich. Bei Aufstellung auf festem Untergrund (z. B. Pflasterbelag) sind eine Kondensatwanne (Bestell-Nr. EKDP008D) und eine Begleitheizung für die Kondensatwanne (Bestell-Nr. EKDPH008C) nötig. Bei Aufstellung auf einem Kiesbett sind Unterbaumaßnahmen erforderlich.	140580	2.128												●	●	●	

* Hinweis: Artikel befindet sich in Rabattgruppe R6 (Nettopreis)

Zubehör für Außengeräte

Produkt	Bestell-Nr.	Preis (€)	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W	3 H HT / 3 H MT ECH ₂ O	3 H HT / 3 H MT F	3 H HT / 3 H MT W	3 M 4 – 8 kW	3 M 9 – 16 kW	3 R MT ECH ₂ O	3 R MT F	3 R MT W	3 R 4 – 8 kW ECH ₂ O	3 R 4 – 8 kW F	3 R 4 – 8 kW W	3 GEO
			Monoblock-WP								Split-WP						
 Montageprofile (HC feet) für Soundcover –8 dB(A) Nicht für Wandkonsolen geeignet. Hinweis: Bitte bei der Installation des Außengeräts vorsehen, wenn definitiv eine Montage des Soundcovers geplant ist.	140581	279												●	●	●	

