

Außeneinheiten J-IV S (nano)



(siehe S. 11)

Außeneinheit (230 V) AJY		040LCLDH	045LCLDH	054LCLDH
Nennleistung Kühlen/Heizen	kW	12,1 / 12,1	14,0 / 14,0	15,1 / 15,1
Anschließbare Inneneinheiten (min/max)		1/11	1/12	1/13
Prüf-Kombination nach EN 2281/2016		ARXD009GLEH 3x, ARXD012GLEH 1x	ARXD012GLEH 4x	ARXD012GLEH 3x, ARXD014GLEH 1x
Energieeffizienzgröße Kühlen	SEER	5,81	5,37	5,36
Energieeffizienzgröße Heizen	SCOP	4,02	4,10	4,07
Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad	%	229,4	211,8	211,4
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	%	157,8	161	159,8
Schalldruckpegel (max.) ¹⁾ Kühlen/Heizen	dB(A)	51 / 54	53 / 56	54 / 56
Schalleistungspegel max.	dB(A)	68	69	70
Spannungsversorgung	V	230	230	230
Abmessungen (H/B/T)	mm	998/970/370	998/970/370	998/970/370
Gewicht	kg	86	86	87
Zulässige Außentemperatur Kühlen	°C	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46
Zulässige Außentemperatur Heizen	°C	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21
Nennleistungsaufnahme	kW	3,44	4,43	5,03
Nennstromaufnahme	A	15,1	19,5	22,1
Empfohlene Absicherung	A	32	32	32
Luftumwälzung max.	m ³ /h	4.040	4.200	4.200
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz	m	50/30	50/30	50/30
GWP (Kältemittel R410A)	kgCO ₂ eq.	2.088	2.088	2.088
GWP gesamt (Füllmenge in kg)	kgCO ₂ eq.	8.400 (4,00)	8.400 (4,00)	8.400 (4,00)
Optionale Umweltschutzwanne	Art.-Nr.	2602460	2602460	2602460
Optionaler Reparaturschalter	Art.-Nr.	2577704	2577704	2577704
Optionaler Einzelverteiler	Art.-Nr.	metrisch: 2571363; zöllig: 2595247		
Artikel-Nr. Außeneinheit		2648052	2648054	2648056
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	6.290,-	7.475,-	8.110,-

**ZUBEHÖR FÜR DAS VRF-SYSTEM
FINDEN SIE AB SEITE 220.**