

Hotel-Zwischendeckenmodelle



Die Hotel-Zwischendeckenmodelle sind ca. 27 % kleiner als konventionelle Zwischendeckenmodelle gleicher Leistung. Dadurch passen sie auch in kleinste Nischen. Mit gerade mal 23 dB(A) sind sie die leisesten Zwischendeckenmodelle im Produktprogramm. In Verbindung mit den automatisch öffnenden und einstellbaren **Komfort-Luftgittern** (siehe S. 103) sind diese Geräte die ideale Wahl für eine unsichtbare Installation in Hotelzimmern oder Tagungsräumen.



Umfangreiche Funktionen ohne Zusatzplatine

Ein externes Ein-/Aussschalten und die Ausgabe von Betriebs- und Störmeldungen sind ohne Zusatzplatine möglich. Zur Ausgabe von Betriebs- und Störmeldungen brauchen Sie nur einen Stecker „Melddesignale“.


Komfortable und interaktive Steuerungen

Mit KNX-, WiFi- oder Modbus-Schnittstellen ist die interaktive Steuerung über Internet (PC, Tablet oder Mobiltelefon) ebenso kinderleicht wie die Einbindung in die Gebäudeautomation.

Individuelles Zubehör	Art.-Nr.	€*
Stecker „Melddesignale“	2550253	15,-
Redundanzmodul USM 208	2538356	550,-
Fernfühler UTY-XSZX	2590340	135,-
KNX-Schnittstelle UTY-VKSX	2605825	350,-
Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX	2600850	350,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
VICO-Filter UTD-HFTA (2 Stk.) für 07-14	2625071	120,-
VICO-Filter UTD-HFTB (2 Stk.) für 18	2625072	120,-

* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE
AB SEITE 190.



Hotel-Zwischendeckenmodelle ARXG		07KSLAP	09KSLAP	12KSLAP	14KSLAP	18KSLAP
Kühlleistung (min-nenn-max)	kW	1,1 - 2,0 - 2,0	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,5 - 4,4	0,9 - 4,0 - 5,4	0,9 - 5,2 - 5,9
Heizleistung (min-nenn-max)	kW	1,9 - 2,6 - 3,8	0,9 - 3,2 - 4,7	0,9 - 4,1 - 5,7	0,9 - 5,0 - 6,5	0,9 - 6,0 - 5,7
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	23-29	23-29	23-31	23-35	23-33
Schalleistungspegel max.	dB(A)	52	54	55	60	58
Abmessungen (H/B/T)	mm	198/700/450	198/700/450	198/700/450	198/700/450	198/900/450
Gewicht	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Luftumwälzung max.	m ³ /h	550	600	650	800	940
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70
Pressung	Pa	0-30	0-30	0-30	0-50	0-50
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700	700	700	700	700
Ø Kondensatleitung	mm	25	25	25	25	25
Artikel-Nr. Inneneinheit		2626356	2626357	2626358	2626359	2626367
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.385,-	1.430,-	1.465,-	2.040,-	2.350,-



	Art.-Nr.	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY*)						
Infrarot-Fernbedienung UTY-LBTYM*)	2600823	2600823	2600823	2600823	2600823	2600823
Preis Infrarot-Fernbedienung (Set)	Euro	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5*)	2626653	2626653	2626653	2626653	2626653	2626653
Preis Touch-Fernbedienung	Euro	295,-	295,-	295,-	295,-	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY*)	2653537	2653537	2653537	2653537	2653537	2653537
Preis Premium Touch-Fernbedienung	Euro	395,-	395,-	395,-	395,-	395,-