

Slim-Zwischendeckenmodelle



Durch die flache Bauhöhe von nur 198 mm finden die Slim-Modelle auch in schmalen Zwischendecken Platz. In Kombination mit den optionalen, automatisch öffnenden und einstellbaren **Komfort-Luftgittern** (siehe S. 103) sind diese Inneneinheiten die ideale Wahl für die unsichtbare Installation in Hotelzimmern oder Tagungsräumen.



Optional: Komfort-Luftgitter

Komfortable und interaktive Steuerungen

KNX-, WiFi- oder Modbus-Schnittstellen machen die interaktive Steuerung über das Internet (Tablet oder Mobiltelefon) und die Einbindung in die Gebäudeautomation kinderleicht.

Integrierte Kondensatpumpe

Alle Fujitsu Slim-Zwischendeckenmodelle sind serienmäßig mit einer leistungsfähigen Kondensatpumpe ausgestattet. Förderhöhen von bis zu 850 mm ab Geräte-

unterkante sind somit ohne zusätzlichen Montageaufwand für externe Pumpen möglich.




ARXG:
Bei Hochkantmontage ggfs.
Belüftung oder Sicherheits-
einrichtung erforderlich

Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.	€*
Stecker „Melde-signale“	2550253	15,-
Redundanzmodul-Set USM 208	2538356	550,-
Fernfühler UTY-XSZX	2590340	135,-
KNX-Schnittstelle UTY-VKSX	2605825	350,-
Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX	2600850	350,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
VICO-Filter UTD-HFTA (2 Stk.) für 07-14	2625071	120,-
VICO-Filter UTD-HFTB (2 Stk.) für 18	2625072	120,-

* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE
AB SEITE 190.



(siehe S. 11)



Slim-Zwischendeckenmodelle ARXG		07KLLAP	09KLLAP	12KLLAP	14KLLAP	18KLLAP
Kühlleistung (min-nenn-max)	kW	1,1 - 2,0 - 2,0	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,5 - 4,4	0,9 - 4,0 - 5,4	0,9 - 5,2 - 5,9
Heizleistung (min-nenn-max)	kW	1,9 - 2,6 - 3,8	0,9 - 3,2 - 4,7	0,9 - 4,1 - 5,7	0,9 - 5,0 - 6,5	0,9 - 6,0 - 7,5
Schalldruckpegel 1)	dB(A)	24-28	25-28	26-29	26-32	27-32
Schallleistungspegel max.	dB(A)	57	57	58	60	58
Abmessungen (H/B/T)	mm	198/700/620	198/700/620	198/700/620	198/700/620	198/900/620
Gewicht	kg	16	17	17	17	20
Luftumwälzung max.	m ³ /h	550	600	650	800	940
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70
Pressung	Pa	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	850	850	850	850	850
Ø Kondensatleitung innen	mm	25	25	25	25	25
Artikel-Nr. Inneneinheit		2613308	2613309	2613310	2613312	2626449
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.420,-	1.495,-	1.510,-	2.130,-	2.235,-



	Art.-Nr.	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY						
Infrarot-Fernbedienung UTY-LBTYM*)	2600823					
Preis Infrarot-Fernbedienung (Set)	Euro	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5*)	2626653					
Preis Touch-Fernbedienung	Euro	295,-	295,-	295,-	295,-	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY*)	2653537					
Preis Premium Touch-Fernbedienung	Euro	395,-	395,-	395,-	395,-	395,-