

System KÜHLEN¹

Modell		GMV-N036UCT	GMV-N071UCT	GMV-N140UCT	GMV-N280UCT	GMV-N560UCT
Minimale Kühlleistung	kW	2,8	4,5	9,0	22,4	50,0
Maximale Kühlleistung	kW	3,8	7,1	14,0	45,0	84,0

System HEIZEN²

Modell		GMV-N036UCT	GMV-N071UCT	GMV-N140UCT	GMV-N280UCT	GMV-N560UCT
Minimale Heizleistung	kW	2,5	3,6	7,1	14,0	50,0
Maximale Heizleistung	kW	4,0	7,5	14,8	46,0	85,0

System LÜFTUNGSKIT³

Modell		GMV-N036UCT	GMV-N071UCT	GMV-N140UCT	GMV-N280UCT	GMV-N560UCT
Anzahl Ventilatorstufen		3	3	3	3	3
Umluftvolumenstrom min.	m ³ /h	375	540	1065	2100	6750
Umluftvolumenstrom max.	m ³ /h	684	1349	2660	8550	15960
Umlufttemperatur min.	°C	16	16	16	16	16
Umlufttemperatur max.	°C	30	30	30	30	30
Abmessungen (H x B x T)	mm	284 x 334 x 111	284 x 334 x 111	284 x 334 x 111	284 x 334 x 111	284 x 334 x 111
Gewicht	kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50

System ZUBEHÖR

Modell	GMV-N036UCT	GMV-N071UCT	GMV-N140UCT	GMV-N280UCT	GMV-N560UCT
Kabelfernbedienung	GMV-FB-XK46 serienmäßig	GMV-FB-XK46 serienmäßig	GMV-FB-XK46 serienmäßig	GMV-FB-XK46 serienmäßig	GMV-FB-XK46 serienmäßig

¹ Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

² Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

³ Schalldruckpegel Angabe bei 1 m Abstand, Freifeld





GMV L-KIT

Lüftungskits zur Anbindung an externe Wärmetauscher

Eine zuverlässige Lösung für die Einbindung von Fremdverdampfern. Das Lüftungskit ermöglicht eine unkomplizierte Integration in bestehende Systeme und kreiert somit maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Klimaprojekt.

VORTEILE & HIGHLIGHTS

- * Speziell entwickelt für die Anbindung von externen Verdampfern mit Kältemittel R410A
- * Inklusive Sensoren
- * Kompaktes Gehäuse
- * Für großen Leistungsbereich verfügbar (3,0 - 84,0 kW)
- * Anschluss erfolgt direkt an das GREE-Außengerät
- * Kabelfernbedienung im Lieferumfang enthalten

SERIENAUSSTATTUNG

-  Kabelfernbedienung
-  24h Timer
-  Kältemittel R410A
-  Wiederanlauf nach Spannungsausfall