

System KÜHLEN¹

Modell		GEH-09-K6	GEH-12-K6-I	GEH-18-K6-I
Nennkühlleistung	kW	2,7	3,5	5,2
Minimale Kühlleistung	kW	0,7	0,8	1,3
Maximale Kühlleistung	kW	3,1	4,0	6,6

System HEIZEN²

Modell		GEH-09-K6	GEH-12-K6-I	GEH-18-K6-I
Nennheizleistung	kW	2,9	3,8	5,3
Minimale Heizleistung	kW	0,6	0,9	1,1
Maximale Heizleistung	kW	3,2	4,4	6,7

System INNENGERÄT³

Modell		GEH-09-K6	GEH-12-K6-I	GEH-18-K6-I
Anzahl Ventilatorstufen		7	7	7
Minimaler Luftvolumenstrom	m³/h	250	280	320
Maximaler Luftvolumenstrom	m³/h	500	600	700
Minimaler Schalldruckpegel	dB(A)	20	21	22
Maximaler Schalldruckpegel	dB(A)	39	42	45
Maximaler Schalleistungspegel	dB(A)	50	54	57
Rohrleitungsquerschnitt Einspritzleitung	Zoll	1/4"	1/4"	1/4"
Rohrleitungsquerschnitt Saugleitung	Zoll	3/8"	3/8"	1/2"
Abmessungen (H x B x T)	mm	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215
Gewicht	kg	15,0	15,0	15,0
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50

System ZUBEHÖR

Modell	GEH-09-K6	GEH-12-K6-I	GEH-18-K6-I
Kabelfernbedienung	GR-XK19	GR-XK19	GR-XK19
Kabelfernbedienung mit Wochen-Timer	GR-XK76	GR-XK76	GR-XK76
Kondensatpumpe	B-3068N	B-3068N	B-3068N
Kältemittelleitung, Einspritzleitung, Rolle 25 m	B-3100-06	B-3100-06	B-3100-06
Kältemittelleitung, Saugleitung, Rolle 25 m	B-3100-10	B-3100-10	B-3100-12

¹ Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

² Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

³ Schalldruckpegelangaben in 1 m Abstand und 1 m unterhalb Innengerät, Freifeld

Außengerät GWHD-18-NK600

Ein Gerät	Zwei Geräte				
9	9+9				
12	9+12				
18	12+12				

Außengerät GWHD-21-NK600

Zwei Geräte		Drei Geräte			
9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12	
9+12	12+18	9+9+12	-	-	
9+18	-	9+9+18	-	-	

Außengerät GWHD-24-NK600

Zwei Geräte		Drei Geräte			
9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12	
9+12	12+18	9+9+12	9+12+18	12+12+18	
9+18	18+18	9+9+18	9+18+18	12+18+18	

Außengerät GWHD-28-NK600

Zwei Geräte		Drei Geräte		Vier Geräte		
9+9	12+12	9+9+9	9+18+18	9+9+9+9	9+9+12+18	9+12+18+18
9+12	12+18	9+9+12	12+12+12	9+9+9+12	9+9+18+18	12+12+12+12
9+18	18+18	9+9+18	12+12+18	9+9+9+18	9+12+12+12	12+12+12+18
-	-	9+12+12	12+18+18	9+9+12+12	9+12+12+18	-
-	-	9+12+18	-	-	-	-

Außengerät GWHD-36-NK600

Zwei Geräte		Drei Geräte			Vier Geräte	
9+9	12+24	9+9+9	9+12+24	12+12+18	9+9+9+9	9+9+12+24
9+12	18+18	9+9+12	9+18+18	12+12+24	9+9+9+12	9+9+18+18
9+18	18+24	9+9+18	9+18+24	12+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12
9+24	24+24	9+9+24	9+24+24	12+18+24	9+9+9+24	9+12+12+18
12+12	-	9+12+12	12+12+12	18+18+18	9+9+12+12	12+12+12+12
12+18	-	9+12+18	-	-	9+9+12+18	12+12+12+18

Außengerät GWHD-42-NK600

Zwei Geräte	Drei Geräte		Vier Geräte		Fünf Geräte	
9+9	9+9+9	12+12+18	9+9+9+9	9+12+12+18	9+9+9+9+9	
9+12	9+9+12	12+12+24	9+9+9+12	9+12+12+24	9+9+9+9+12	
9+18	9+9+18	12+18+18	9+9+9+18	9+12+18+18	9+9+9+9+18	
9+24	9+9+24	12+18+24	9+9+9+24	9+12+18+24	9+9+9+9+24	
12+12	9+12+12	12+24+24	9+9+12+12	12+12+12+12	9+9+9+12+12	
12+18	9+12+18	18+18+18	9+9+12+18	12+12+12+18	9+9+9+12+18	
12+24	9+12+24	18+18+24 -	9+9+12+24	12+12+12+24	9+9+9+12+24	
18+18	9+18+18	-	9+9+18+18	12+12+18+18	9+9+9+18+18	
18+24	9+18+24	-	9+9+18+24	-	-	
24+24	9+24+24	-	9+9+24+24	-	-	
-	12+12+12	-	9+12+12+12	-	-	



BIFLOW

Konsolgeräte mit geringem Platzbedarf

Ein Konsolgerät, zwei Luftauslässe, drei Ausführungen. Diese Truhe steckt voller Überraschungen. Vielfältige Funktionen und solide Technik machen BIFLOW zu einem echten Schätzchen.

VORTEILE & HIGHLIGHTS

- * Kompaktes Konsolgerät in signalweiß matt, annähernd RAL 9003
- * 7 Ventilatorstufen inkl. Quiet- und Turbomodus, Geräuschreduktion auf bis zu 21 dB(A)
- * Kompatibel mit FREE MATCH

SERIENAUSSTATTUNG

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Mattes Design |  IR-Fernbedienung |  Turbo Modus |  Kältemittel R32 |
|  WiFi Funktion |  Wiederanlauf nach Stromausfall |  24h Timer |  Cold Plasma Luftreinigung |
|  Sprachsteuerung |  8 °C Heizmodus |  Quiet Modus | |
|  7 Lüfterstufen |  I-Feel Funktion |  Bluefin Beschichtung | |

OPTIONAL

-  Kabelfernbedienung