

| System KÜHLEN <sup>1</sup> |    |              |              |              |              |
|----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modell                     |    | GWH-09-YC6-I | GWH-12-YC6-I | GWH-18-YD6-I | GWH-24-YE6-I |
| Nennkühlleistung           | kW | 2,7          | 3,5          | 5,3          | 7,1          |
| Minimale Kühlleistung      | kW | 0,9          | 1,0          | 1,3          | 1,4          |
| Maximale Kühlleistung      | kW | 4,0          | 4,5          | 6,6          | 8,9          |

| System HEIZEN <sup>2</sup> |    |              |              |              |              |
|----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modell                     |    | GWH-09-YC6-I | GWH-12-YC6-I | GWH-18-YD6-I | GWH-24-YE6-I |
| Nennheizleistung           | kW | 3,0          | 3,2          | 4,3          | 5,6          |
| Minimale Heizleistung      | kW | 1,0          | 1,0          | 1,4          | 1,8          |
| Maximale Heizleistung      | kW | 4,6          | 5,2          | 7,5          | 9,5          |

| System INNENGERÄT <sup>3</sup>   |                   |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Modell                           |                   | GWH-09-YC6-I    | GWH-12-YC6-I    | GWH-18-YD6-I    | GWH-24-YE6-I     |
| Anzahl Ventilatorstufen          |                   | 7               | 7               | 7               | 7                |
| Minimaler Luftvolumenstrom       | m <sup>3</sup> /h | 390             | 390             | 460             | 800              |
| Maximaler Luftvolumenstrom       | m <sup>3</sup> /h | 660             | 680             | 850             | 1250             |
| Minimaler Schalldruckpegel       | dB(A)             | 22              | 23              | 31              | 33               |
| Maximaler Schalldruckpegel       | dB(A)             | 41              | 43              | 43              | 48               |
| Maximaler Schalleistungspegel    | dB(A)             | 58              | 58              | 60              | 64               |
| Rohrquerschnitt Einspritzleitung | Zoll              | 1/4             | 1/4             | 1/4             | 1/4              |
| Rohrquerschnitt Saugleitung      | Zoll              | 3/8             | 3/8             | 1/2             | 5/8              |
| Abmessungen (H x B x T)          | mm                | 290 x 865 x 210 | 290 x 865 x 210 | 301 x 996 x 225 | 327 x 1101 x 249 |
| Gewicht                          | kg                | 10,5            | 10,5            | 13,0            | 16,0             |
| Betriebsspannung                 | V/Ph/Hz           | 230/1~/50       | 230/1~/50       | 230/1~/50       | 230/1~/50        |

| System ZUBEHÖR   |  |              |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modell   |  | GWH-09-YC6-I | GWH-12-YC6-I | GWH-18-YD6-I | GWH-24-YE6-I |
| Kondensatpumpe   |  | B-3068N      | B-3068N      | B-3068N      | B-3068N      |
| Kabel-Fernbedienung                                    |  | GR-XK19      | GR-XK19      | GR-XK19      | GR-XK19      |
| Kabel-Fernbedienung mit Wochen-Timer                   |  | GR-XK76      | GR-XK76      | GR-XK76      | GR-XK76      |
| Kabel für Fern-ON/OFF bzw. Fensterkontakt <sup>4</sup> |  | GR-K1-02     | GR-K1-02     | GR-K1-02     | GR-K1-02     |
| Kältemittelleitung, Einspritzleitung, Rolle 25 m       |  | B-3100-06    | B-3100-06    | B-3100-06    | B-3100-06    |
| Kältemittelleitung, Saugleitung, Rolle 25 m            |  | B-3100-10    | B-3100-10    | B-3100-10    | B-3100-12    |
| Unterputzkasten  |  | B-3070       | B-3070       | B-3070       | B-3070       |

<sup>1</sup> Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

<sup>2</sup> Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

<sup>3</sup> Schalldruckpegelangaben in 1 m Abstand und 1 m unterhalb Innengerät, Freifeld

<sup>4</sup> Kabelfernbedienung benötigt.

| Außengerät GWHD-18-NK600 |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Ein Gerät                | Zwei Geräte |  |  |  |  |  |
| 9                        | 9+9         |  |  |  |  |  |
| 12                       | 9+12        |  |  |  |  |  |
| 18                       | 12+12       |  |  |  |  |  |

| Außengerät GWHD-21-NK600 |       |             |         |          |  |  |
|--------------------------|-------|-------------|---------|----------|--|--|
| Zwei Geräte              |       | Drei Geräte |         |          |  |  |
| 9+9                      | 12+12 | 9+9+9       | 9+12+12 | 12+12+12 |  |  |
| 9+12                     | 12+18 | 9+9+12      | -       | -        |  |  |
| 9+18                     | -     | 9+9+18      | -       | -        |  |  |

| Außengerät GWHD-24-NK600 |       |             |         |          |  |  |
|--------------------------|-------|-------------|---------|----------|--|--|
| Zwei Geräte              |       | Drei Geräte |         |          |  |  |
| 9+9                      | 12+12 | 9+9+9       | 9+12+12 | 12+12+12 |  |  |
| 9+12                     | 12+18 | 9+9+12      | 9+12+18 | 12+12+18 |  |  |
| 9+18                     | 18+18 | 9+9+18      | 9+18+18 | 12+18+18 |  |  |

| Außengerät GWHD-28-NK600 |       |             |          |             |            |             |
|--------------------------|-------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Zwei Geräte              |       | Drei Geräte |          | Vier Geräte |            |             |
| 9+9                      | 12+12 | 9+9+9       | 9+18+18  | 9+9+9+9     | 9+9+12+18  | 9+12+18+18  |
| 9+12                     | 12+18 | 9+9+12      | 12+12+12 | 9+9+9+12    | 9+9+18+18  | 12+12+12+12 |
| 9+18                     | 18+18 | 9+9+18      | 12+12+18 | 9+9+9+18    | 9+12+12+12 | 12+12+12+18 |
| -                        | -     | 9+12+12     | 12+18+18 | 9+9+12+12   | 9+12+12+18 | -           |
| -                        | -     | 9+12+18     | -        | -           | -          | -           |

| Außengerät GWHD-36-NK600 |       |             |          |             |           |             |
|--------------------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Zwei Geräte              |       | Drei Geräte |          | Vier Geräte |           |             |
| 9+9                      | 12+24 | 9+9+9       | 9+12+24  | 12+12+18    | 9+9+9+9   | 9+9+12+24   |
| 9+12                     | 18+18 | 9+9+12      | 9+18+18  | 12+12+24    | 9+9+9+12  | 9+9+18+18   |
| 9+18                     | 18+24 | 9+9+18      | 9+18+24  | 12+18+18    | 9+9+9+18  | 9+12+12+12  |
| 9+24                     | 24+24 | 9+9+24      | 9+24+24  | 12+18+24    | 9+9+9+24  | 9+12+12+18  |
| 12+12                    | -     | 9+12+12     | 12+12+12 | 18+18+18    | 9+9+12+12 | 12+12+12+12 |
| 12+18                    | -     | 9+12+18     | -        | -           | 9+9+12+18 | 12+12+12+18 |

| Außengerät GWHD-42-NK600 |             |          |             |             |             |  |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zwei Geräte              | Drei Geräte |          | Vier Geräte |             | Fünf Geräte |  |
| 9+9                      | 9+9+9       | 12+12+18 | 9+9+9+9     | 9+12+12+18  | 9+9+9+9+9   |  |
| 9+12                     | 9+9+12      | 12+12+24 | 9+9+9+12    | 9+12+12+24  | 9+9+9+9+12  |  |
| 9+18                     | 9+9+18      | 12+18+18 | 9+9+9+18    | 9+12+18+18  | 9+9+9+9+18  |  |
| 9+24                     | 9+9+24      | 12+18+24 | 9+9+9+24    | 9+12+18+24  | 9+9+9+9+24  |  |
| 12+12                    | 9+12+12     | 12+24+24 | 9+9+12+12   | 12+12+12+12 | 9+9+9+12+12 |  |
| 12+18                    | 9+12+18     | 18+18+18 | 9+9+12+18   | 12+12+12+18 | 9+9+9+12+18 |  |
| 12+24                    | 9+12+24     | 18+18+24 | 9+9+12+24   | 12+12+12+24 | 9+9+9+12+24 |  |
| 18+18                    | 9+18+18     | -        | 9+9+18+18   | 12+12+18+18 | 9+9+9+18+18 |  |
| 18+24                    | 9+18+24     | -        | 9+9+18+24   | -           | -           |  |
| 24+24                    | 9+24+24     | -        | 9+9+24+24   | -           | -           |  |
| -                        | 12+12+12    | -        | 9+12+12+12  | -           | -           |  |



# EVO
















## Die starke Mittelklasse

Die hochwertige Optik, die optimierte Energieeffizienz und eine große Auswahl an Zubehör, machen die EVO-Serie als starken Allrounder zu einer echten Alternative. Die Systeme machen dabei nicht nur in Wohn- und Arbeitsräumen eine gute Figur, sondern eignen sich dank umfangreicher Ausstattung auch für die Klimatisierung technischer Räume.



### VORTEILE & HIGHLIGHTS

- \* Modernes Wand-Innengerät in signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- \* 3D-Swing Funktion, 7 Ventilatorstufen (inkl. Quiet-Modus mit bis zu 22 dB(A))
- \* Kompatibel mit FREE MATCH

### SERIENAUSSTATTUNG

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  Backlight LED   |  IR-Fernbedienung               |  Turbo Modus |  Kältemittel R32  |
|  WiFi Funktion   |  Wiederanlauf nach Stromausfall |  24h Timer   |  Hochglanz Design |
|  Sprachsteuerung |  8 °C Heizmodus                 |  Quiet Modus |  UVC Licht        |
|  7 Lüfterstufen  |  I-Feel Funktion                |  3D-Swing    |  |

### OPTIONAL

-  Extern ein/aus
-  Kabelfernbedienung