

System KÜHLEN ¹					
Modell		GWH-09-AGA-I	GWH-12-AGB-I	GWH-18-AGD-I	GWH-24-AGD-I
Nennkühlleistung	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
Minimale Kühlleistung	kW	0,5	0,9	1,0	1,8
Maximale Kühlleistung	kW	3,3	3,6	5,3	6,9

System HEIZEN ²					
Modell		GWH-09-AGA-I	GWH-12-AGB-I	GWH-18-AGD-I	GWH-24-AGD-I
Nennheizleistung	kW	2,8	3,4	5,2	6,5
Minimale Heizleistung	kW	0,5	0,9	1,0	1,3
Maximale Heizleistung	kW	3,5	4,0	5,7	7,9

System INNENGERÄT ³					
Modell		GWH-09-AGA-I	GWH-12-AGB-I	GWH-18-AGD-I	GWH-24-AGD-I
Anzahl Ventilatorstufen		7	7	7	7
Minimaler Luftvolumenstrom	m ³ /h	250	280	610	610
Maximaler Luftvolumenstrom	m ³ /h	500	590	910	1050
Minimaler Schalldruckpegel	dB(A)	21	24	29	30
Maximaler Schalldruckpegel	dB(A)	38	41	43	46
Maximaler Schalleistungspegel	dB(A)	55	56	56	57
Rohrleitungsquerschnitt Einspritzleitung	Zoll	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Rohrleitungsquerschnitt Saugleitung	Zoll	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Abmessungen (H x B x T)	mm	260 x 704 x 185	260 x 779 x 185	311 x 982 x 221	311 x 982 x 221
Gewicht	kg	7,5	8,0	13,5	14,0
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50

System ZUBEHÖR					
Modell		GWH-09-AGA-I	GWH-12-AGB-I	GWH-18-AGD-I	GWH-24-AGD-I
Kondensatpumpe		B-3068N	B-3068N	B-3068N	B-3068N
Kältemittelleitung, Einspritzleitung, Rolle 25 m		B-3100-06	B-3100-06	B-3100-06	B-3100-06
Kältemittelleitung, Saugleitung, Rolle 25 m		B-3100-10	B-3100-10	B-3100-10	B-3100-12
Unterputzkasten		B-3070	B-3070	B-3070	B-3070

¹ Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

² Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK.
Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

³ Schalldruckpegelangaben in 1 m Abstand und 1 m unterhalb Innengerät, Freifeld



SOLID

Qualität muss nicht teuer sein, aber überzeugen
















Die Serie SOLID kühlt, heizt und filtert die Raumluft in Wohn- und Arbeitsräumen. Das Wand-Innengerät besticht durch ein formschönes Design mit mattem Farbfinish und dezenter Backlight-LED Beleuchtung. Dank des integrierten WiFi-Moduls lässt sich das Gerät mit der GREE SmartApp von unterwegs oder per Sprachbefehl steuern. 7 Lüfterstufen und die horizontale Swing-Funktion sorgen für geräuscharmen und zielgerichteten Komfort.

VORTEILE & HIGHLIGHTS

* Kompaktes Wand-Innengerät in Signalweiß matt, annähernd RAL 9003

* Kompatibel mit FREE MATCH

SERIENAUSSTATTUNG

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  Backlight LED |  7 Lüfterstufen |  I-Feel Funktion |  Bluefin Beschichtung |
|  Mattes Design |  IR-Fernbedienung |  Quiet Modus |  Cold Plasma Luftreinigung |
|  WiFi Funktion |  Wiederanlauf nach Stromausfall |  Turbo Modus |  Kältemittel R32 |
|  Sprachsteuerung |  8 °C Heizmodus |  24h Timer | |

Außengerät GWHD-18-NK600						
Ein Gerät	Zwei Geräte					
9	9+9					
12	9+12					
18	12+12					

Außengerät GWHD-21-NK600						
Zwei Geräte		Drei Geräte				
9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12		
9+12	12+18	9+9+12	-	-		
9+18	-	9+9+18	-	-		

Außengerät GWHD-24-NK600						
Zwei Geräte		Drei Geräte				
9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12		
9+12	12+18	9+9+12	9+12+18	12+12+18		
9+18	18+18	9+9+18	9+18+18	12+18+18		

Außengerät GWHD-28-NK600						
Zwei Geräte		Drei Geräte		Vier Geräte		
9+9	12+12	9+9+9	9+18+18	9+9+9+9	9+9+12+18	9+12+18+18
9+12	12+18	9+9+12	12+12+12	9+9+9+12	9+9+18+18	12+12+12+12
9+18	18+18	9+9+18	12+12+18	9+9+9+18	9+12+12+12	12+12+12+18
-	-	9+12+12	12+18+18	9+9+12+12	9+12+12+18	-
-	-	9+12+18	-	-	-	-

Außengerät GWHD-36-NK600						
Zwei Geräte		Drei Geräte		Vier Geräte		
9+9	12+24	9+9+9	9+12+24	12+12+18	9+9+9+9	9+9+12+24
9+12	18+18	9+9+12	9+18+18	12+12+24	9+9+9+12	9+9+18+18
9+18	18+24	9+9+18	9+18+24	12+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12
9+24	24+24	9+9+24	9+24+24	12+18+24	9+9+9+24	9+12+12+18
12+12	-	9+12+12	12+12+12	18+18+18	9+9+12+12	12+12+12+12
12+18	-	9+12+18	-	-	9+9+12+18	12+12+12+18

Außengerät GWHD-42-NK600						
Zwei Geräte	Drei Geräte		Vier Geräte		Fünf Geräte	
9+9	9+9+9	12+12+18	9+9+9+9	9+12+12+18	9+9+9+9+9	
9+12	9+9+12	12+12+24	9+9+9+12	9+12+12+24	9+9+9+9+12	
9+18	9+9+18	12+18+18	9+9+9+18	9+12+18+18	9+9+9+9+18	
9+24	9+9+24	12+18+24	9+9+9+24	9+12+18+24	9+9+9+9+24	
12+12	9+12+12	12+24+24	9+9+12+12	12+12+12+12	9+9+9+12+12	
12+18	9+12+18	18+18+18	9+9+12+18	12+12+12+18	9+9+9+12+18	
12+24	9+12+24	18+18+24	9+9+12+24	12+12+12+24	9+9+9+12+24	
18+18	9+18+18	-	9+9+18+18	12+12+18+18	9+9+9+18+18	
18+24	9+18+24	-	9+9+18+24	-	-	
24+24	9+24+24	-	9+9+24+24	-	-	
-	12+12+12	-	9+12+12+12	-	-	