

# ARNU24GTBB4 / ARNU28GTBB4 ARNU30GTBB4



| Modell                                |                                       | Einheit    | ARNU24GTBB4          | ARNU28GTBB4          | ARNU30GTBB4          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer                         |                                       |            | 909-3560             | 909-3561             | 909-3562             |
| Kühlleistung                          |                                       | kW         | 7,1                  | 8,2                  | 9,0                  |
| Heizleistung                          |                                       | kW         | 8,0                  | 9,2                  | 10,0                 |
| Leistungs-<br>aufnahme<br>(H / M / N) | Nennwert                              | W          | 32 / 27 / 20         | 37 / 30 / 22         | 48 / 36 / 25         |
|                                       |                                       |            |                      |                      |                      |
| Abmessungen<br>(B × H × T)            | Gehäuse                               | mm         | 840 × 204 × 840      | 840 × 204 × 840      | 840 × 204 × 840      |
|                                       | Transport                             | mm         | 922 × 276 × 917      | 922 × 276 × 917      | 922 × 276 × 917      |
| Lüfter                                | Typ                                   |            | 3D-Turbolüfter       | 3D-Turbolüfter       | 3D-Turbolüfter       |
|                                       | Motorleistung × Anzahl                | W × Anz.   | 51 × 1               | 51 × 1               | 51 × 1               |
|                                       | Luftdurchsatz (H / M / N)             | m³/Min.    | 18 / 17 / 15         | 19 / 17 / 15         | 21 / 19 / 16         |
|                                       | Motortyp                              |            | BLDC                 | BLDC                 | BLDC                 |
| Luftfilter                            |                                       |            | Vorfilter            | Vorfilter            | Vorfilter            |
| Leitungs-<br>anschlüsse               | Flüssigkeit                           | mm (Zoll)  | Ø 9,52 (3/8)         | Ø 9,52 (3/8)         | Ø 9,52 (3/8)         |
|                                       | Gas                                   | mm (Zoll)  | Ø 15,88 (5/8)        | Ø 15,88 (5/8)        | Ø 15,88 (5/8)        |
|                                       | Kondensatablauf<br>(Innendurchmesser) | mm (Zoll)  | Ø 25 (1)             | Ø 25 (1)             | Ø 25 (1)             |
| Gewicht                               | Gehäuse                               | kg         | 21                   | 21                   | 21                   |
|                                       |                                       |            |                      |                      |                      |
| Schalldruckpegel (H / M / N)          |                                       | dB(A)      | 39 / 37 / 35         | 40 / 38 / 35         | 43 / 40 / 36         |
| Schalleistungspegel (H / M / N)       |                                       | dB(A)      | 46 / 44 / 42         | 50 / 46 / 43         | 53 / 50 / 45         |
| Spannungsversorgung                   |                                       | V / Ø / Hz | 220–240 / 1 / 50     | 220–240 / 1 / 50     | 220–240 / 1 / 50     |
| Datenleitung (VCTF-SB)                |                                       | mm² × Anz. | 1,0–1,5 × 2          | 1,0–1,5 × 2          | 1,0–1,5 × 2          |
| Zierblende<br>(Zubehör)               | Modellbezeichnung                     |            | PT-AAGW0<br>PT-AFGW0 | PT-AAGW0<br>PT-AFGW0 | PT-AAGW0<br>PT-AFGW0 |
|                                       | Außenfarbe                            |            | Weiß                 | Weiß                 | Weiß                 |
|                                       | RAL-Farbe                             |            | RAL 9003             | RAL 9003             | RAL 9003             |
|                                       | Abmessungen<br>(B × H × T)            | mm         | 950 × 35 × 950       | 950 × 35 × 950       | 950 × 35 × 950       |
|                                       | Nettogewicht                          | kg         | 7,1 / 7,5            | 7,1 / 7,5            | 7,1 / 7,5            |
| Preis                                 |                                       |            |                      |                      |                      |
|                                       |                                       | €          | 3.089                | 3.349                | 3.619                |

Hinweise:

1. Leistung getestet gemäß EN 14511.

2. Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen:

- Kühlbetrieb: Innentemp. 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemp. 35 °C DB / 24 °C WB, Länge der Verbindungsleitungen = 7,5 m, Höhenunterschied = 0 m.
- Heizbetrieb: Innentemp. 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemp. 7 °C DB / 6 °C WB, Länge der Verbindungsleitungen = 7,5 m, Höhenunterschied = 0 m.

3. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.

## Zubehör

| Basis                                              | ARNU24GTBB4                                                            | ARNU28GTBB4                                       | ARNU30GTBB4 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Ablaufpumpe                                        |                                                                        | ○                                                 |             |
| Kassettenabdeckung                                 |                                                                        | PTDCA                                             |             |
| Kältemittel-Leckagesensor                          |                                                                        | PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)                  |             |
| EEV-Kit                                            |                                                                        | –                                                 |             |
| Stromversorgungsmodul                              |                                                                        | PINPMB001                                         |             |
| Robot Cleaner                                      |                                                                        | –                                                 |             |
| Vorfilter (waschbar)                               |                                                                        | ○                                                 |             |
| Ionisator                                          |                                                                        | PAS-NATDR2                                        |             |
| CO <sub>2</sub> -Sensor                            |                                                                        | –                                                 |             |
| Lüftungs-Kit                                       |                                                                        | –                                                 |             |
| IR-Empfänger                                       |                                                                        | –                                                 |             |
| Zonensteuerung                                     |                                                                        | –                                                 |             |
| Potenzialfreier Kontakt (für zusätzliches Zubehör) | PDRYCB000 (1 Port), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 Ports), PDRYCB500 (Modbus) |                                                   |             |
| Externer Eingang (1 Port)                          |                                                                        | ○                                                 |             |
| WLAN                                               |                                                                        | PWFMD200                                          |             |
| Personenerkennung                                  |                                                                        | PTVSA00                                           |             |
| Bodentemperaturfühler                              |                                                                        | PTFSMA0                                           |             |
| Luftreinigungs-Kit                                 |                                                                        | PTAHMPO (Blende PT-AFGW0 erforderlich)            |             |
| Spezialgitter                                      |                                                                        | PT-AEGW0.ENCXLEU (Blende), PTVK440.ENCXLEU (Set)* |             |

○: Verfügbar –: Nicht verfügbar

Option: siehe Tabelle