VRF INNENEINHEITEN – WANDGERÄTE

STANDARD

Wi-Fi

MODELL				ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Nennkühlleistung[1]			kW	1,6	2,2	2,8	3,6	4,5
Nennheizleistung[1]			kW	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0
Luftvolumenstrom		N / M / H	m³/h	354 / 390 / 408	354 / 408 / 432	354 / 432 / 468	408 / 468 / 510	408 / 570 / 630
Schalldruckpegel[2]		N / M / H	dB(A)	28 / 29 / 30	28 / 30 / 32	28 / 32 / 34	30 / 34 / 37	32 / 39 / 42
Schallleistungspege[3]			dB(A)	42	42	42	45	45
Abmessungen		H x B x T	mm	316 x 818 x 189	316 x 818 x 189	316 x 818 x 189	316 x 818 x 189	316 x 818 x 189
Gewicht			kg	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4

MONTAGE				ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Gas	mm (Zoll)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
		Kondensat	mm	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Elektroleitung[4]	Zuleitung		Anz. x mm²	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5
	Steuerleitung	AE-IE	Anz. x mm²	LIYCY 2 x 1,0	LIYCY 2 x 1,0	LIYCY 2 x 1,0	LIYCY 2 x 1,0	LIYCY 2 x 1,0
Absicherung[4]	träge	Max	A	6	6	6	6	6

PREIS		ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Inneneinheit	€	1.500	1.525	1.550	1.650	1.800

FUNKTIONEN		ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Ein / Aus Kontakt		✓	✓	✓	✓	✓
WiFi Funktion		✓	✓	✓	✓	✓
Plasma Filter	(Ionizer)	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR	MODELL	SEITE	PREIS IN €	ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Individuelle Steuerung								
Kabel Fernbedienung Standard II	PREMTB001	238	195	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Standard III	PREMTB100	236	295	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic	PQRCVCL0QW	238	215	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic Hotel	PQRCHCA0QW	238	215	o	o	o	o	o
Gruppenkontrollkabel	PZCWRCG3	239	22	o	o	o	o	o
Infrarotfernbedienung	PWLSSB21H	239	140	o	o	o	o	o
WiFi Controller	PWFMDD200	240	215	x	x	x	x	x
weiteres Zubehör								
Potentialfreier Kontakt	PDRYCB000	258	195	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt für Thermostat	PDRYCB300	258	435	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt (Analog Input)	PDRYCB320	258	435	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt erweitert	PDRYCB400	258	280	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt Modbus	PDRYCB500	258	470	o	o	o	o	o
Leckagedetektorsensor	PRLDNVS0	266	320	o	o	o	o	o
Stromversorgung EEV	PRIP0	267	410	o	o	o	o	o
externes EEV	PRGK024A0	267	410	o	o	o	o	o

[1] Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK, Außentemperatur 35 °C TK / 24 °C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C TK / 15 °C FK, Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK; Verbindungsrohrlänge: 7,5 m, Höhenunterschied: 0 m | [2] Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m vor und 1 m unterhalb des Gerätes. | [3] Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741. | [4] Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. | * Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

✓: inklusive; o: optional; x: nicht verfügbar