

MT09R.NU1 / MT11R.NU1



LG nimmt am Eurovent ECP-Programm für AC-Systeme teil. Den aktuellen Stand der Zertifizierung finden Sie unter: www.eurovent-certification.com

kBTU	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
1-Weg-Kassette	-	-	● MT09R.NU1	● MT11R.NU1	-	-	-

● Nur Multi ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

1-Weg-Kassette

INNENEINHEIT				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Artikelnummer				909-3502	909-3503
Leistung	Kühlen / Heizen	Nennwert	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Leistungsaufnahme	Nennwert		W	20	20
Betriebsstrom	Nennwert		A	0,2	0,2
Spannungsversorgung	Ø / V / Hz			1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luftdurchsatz	H / M / N		m ³ /Min.	7,5 / 7,3 / 6,8	8,1 / 7,4 / 7,0
Schalldruck*	Kühlen	H / M / N	dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33
Schalleistung	Kühlen	Max.	dB(A)	54	57
Entfeuchtungsleistung	l/h			1,1	1,2
Abmessungen	Gehäuse	B × H × T	mm	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450
Nettogewicht	Gehäuse			13,5	13,5
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeit	mm (Zoll)		Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gas	mm (Zoll)		Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
Zierblende	Modell			PT-TPHGO/PT-UPHGO	PT-TPHGO/PT-UPHGO
ZUBEHÖR & SONSTIGES				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Kompatibel mit Single Split für Gewerbe				-	-
Dual Vane Zierblende				-	-
Luftreinigungs-Kit				○	○
Potenzialfreier Kontakt				○	○
Kabellose oder kabelgebundene Fernbedienung				○	○
ThinQ (WLAN)				○	○
PREIS				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Inneneinheit			€	1.269	1.373

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.

※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.

※ ○: Verfügbar -: Nicht verfügbar

Komfortable Fernbedienung für Deckenkassetten und Kanalklimageräte

Die Standard III-Fernbedienung bietet einen 4,3"-LCD-Bildschirm mit elegantem Design, das harmonisch zu jeder Inneneinrichtung passt.



Standard III-Fernbedienung

Anzeige der Luftfeuchtigkeit



Unterstützung für mehrere Sprachen

Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Chinesisch

Steuerung externer Geräte

Externe Geräte können über einen digitalen Ausgang ein- und ausgeschaltet werden



Optimierte Zeitsteuerung

Einfache Zeitsteuerung von täglich bis jährlich




Benutzerfreundliches Design

Intuitive Bedienoberfläche mit ansprechendem Design



2 Sollwerte

Die Raumtemperatur wird durch die Einstellung von 2 Sollwerten für Kühlen und Heizen gesteuert



Für Kühlung



Für Heizung



Hinweis: Einzelne Funktionen sind bei einigen Produkten möglicherweise nicht verfügbar.

Filterwartung und Anzeige

Die 1-Weg-Kassette informiert den Benutzer nicht nur über die Fernbedienung oder die mobile Anwendung über den Zeitpunkt der Filterwartung, sondern auch über die LED-Anzeige an der Blende. Das macht das Filtermanagement einfach und sorgt für stets saubere Raumluft.

Filterwechselanzeige

Mobile Anwendung



Kabelgebundene Fernbedienung



Anzeige



ERLÄUTERUNG	FARBE DER ANZEIGE
Kühlbetrieb	■ Grün
Heizbetrieb	■ Grün
Anzeige zum Reinigen des Filters im Kühl-/Heizmodus	■ Gelbgrün
Anzeige zum Reinigen des Filters, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist	■ Orange
Warmstart oder Enteisungsmodus vor dem Beginn des Heizbetriebs	■ Grün
Bei bestehender Programmierung	■ Gelbgrün

Magnethalterung

Die 1-Weg-Kassette erleichtert den Filterwechsel oder die Reinigung, da die Blende magnetisch gehalten wird.

