

# Standard-Kabelfernbedienung



**Standard III**  
PREMTB101



**Standard III**  
PREMTBB11



**Standard II**  
PREMTB001



**Standard II**  
PREMTBB01


MODELL	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Artikelnummer	909-3197 909-3198	909-3192 909-3193
Betriebsmodus	Ein/Aus, Lüftergeschwindigkeit, Temperatureinstellung	
Weitere Moduseinstellungen	Kühlen, Heizen, Auto, Entfeuchten, Lüften	
Auto Swing / Lamellensteuerung	•	•
Zeitsteuerung	Einfach / Schlaf / Ein-Aus / Wöchentlich / Urlaub	
Zeitanzeige	•	•
Autostart nach Stromausfall	•	•
Kindersicherung	•	•
Betriebsstatus-LED	•	•
Raumtemperaturanzeige	•	•
Empfänger für Funkfernbedienung	–	•
Abmessungen (B × H × T, mm)	120 × 120 × 16	120 × 121 × 16
Hintergrundbeleuchtung	•	•
<b>PREIS IN €</b>	<b>312</b>	<b>208</b>

## Fernbedienung

## PI 485



PWLSSB21H



**PMNFP14A1**

Artikelnummer: 909-1366 | Preis: 208 €

Stromversorgung: 220 VAC, 50/60 Hz, einphasig

Max. Anzahl der Inneneinheiten, die angeschlossen werden können:  
64 Einheiten

Passende Modelle: RAC / Multi / Single / Therma V

※ Passende Modelle entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkthandbuch.

## Potenzialfreie Kontakte



**PDRYCB000**



**PDRYCB400**



**PDRYCB320**



**PDRYCB500**

MODELL	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500
Artikelnummer	909-1311	909-1314	909-1313	909-1315
Schaltkontakte	1 Kontakt	2 Kontakte	8 Kontakte	Modbus RTU
Leistungsaufnahme	220 VAC von externer Stromquelle	5 + 12 VDC von der Platine der Inneneinheit	5 + 12 VDC von der Platine der Inneneinheit	5 + 12 VDC von der Platine der Inneneinheit
Spannungseingang/ potenzialfreier Eingang	–	•	•	–
Ein/Aus-Steuerung	•	•	•	•
Sperrern/Entsperrern	–	•	–	–
Einstellung der Lüftergeschwindigkeit	–	–	•	•
Thermo aus	–	•	•	–
Energiesparen	–	•	–	–
Temperatureinstellung	–	•	•	•
Fehlerüberwachung	•	•	•	•
Betriebskontrolle	•	•	•	•
<b>PREIS IN €</b>	<b>208</b>	<b>302</b>	<b>468</b>	<b>499</b>

※ Passende Modelle entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkthandbuch.