

VRF Kassettengeräte mit zweiseitigem Luftaustritt Serie ML1



- Luftstrom und Luftführung werden automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst
- Kondensatförderhöhe bis 810 mm ab Geräteunterkante
- Einfache Wartung
- Stylish und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton (Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Inneneinheit		S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5	S-56ML1E5	S-73ML1E5
Deckenblende		CZ-02KPL2	CZ-02KPL2	CZ-02KPL2	CZ-02KPL2	CZ-02KPL2	CZ-03KPL2
Nennkühlleistung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,30
Stromaufnahme Kühlen	A	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Leistungsaufnahme Kühlen	W	90	92	93	97	97	145
Entfeuchtungsleistung	l/h	0,50	1,00	1,60	2,40	2,40	3,50
Nennheizleistung	kW	2,50	3,20	4,20	5,00	6,30	8,00
Stromaufnahme Heizen	A	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,48
Leistungsaufnahme Heizen	W	58	60	61	65	65	109
Spannungsversorgung	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Maximale Stromaufnahme	A	1	1	1	1	1	1
Luftmenge	ni / mi / ho	m ³ /h 360 / 420 / 480	m ³ /h 420 / 480 / 540	m ³ /h 460 / 520 / 580	m ³ /h 480 / 540 / 660	m ³ /h 480 / 540 / 660	m ³ /h 840 / 960 / 1.140
Schalldruckpegel	ni / mi / ho	dB(A) 24 / 27 / 30	dB(A) 26 / 29 / 33	dB(A) 28 / 31 / 34	dB(A) 29 / 33 / 35	dB(A) 29 / 33 / 35	dB(A) 33 / 35 / 38
Abmessungen	Gerät H x B x T	mm 350 x 840 x 600	mm 350 x 1.140 x 600				
	Blende H X B x T	mm 8 x 1.060 x 680	mm 8 x 1.360 x 680				
Nettogewicht	Gerät	kg 23	kg 30				
	Blende	kg 5,5	kg 9				
Kälte- und Elektroanschlussdaten							
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Sauggasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Empfohlener Zuleitungsquerschnitt ¹		mm ²	3 x 1,5				
Kommunikationsleitung (LiVCY)		mm ²	2 x 0,75				
Empfohlene Absicherung (träge) ¹		A	1 x 10				
Preis Inneneinheit		€	2.477,-	2.498,-	2.537,-	2.716,-	2.994,-
Preis Deckenblende CZ-02KPL2		€	533,-	533,-	533,-	533,-	-
Preis Deckenblende CZ-03KPL2		€	-	-	-	-	691,-
Preis Set Inneneinheit inkl. Deckenblende		€	3.010,-	3.031,-	3.070,-	3.249,-	3.685,-

1) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und den Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

Zubehör	Preis €
CZ-RTCSB Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion	208,-
CZ-RTC6 CONEX-Kabelfernbedienung, schwarz (Standard, ohne IoT)	208,-
CZ-RTC6W CONEX-Kabelfernbedienung, weiß (Standard, ohne IoT)	208,-
CZ-RTC6BL CONEX-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®-Funktion, schwarz	260,-
CZ-RTC6WBL CONEX-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®-Funktion, weiß	260,-

Zubehör	Preis €
CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 Infrarotfernbedienung + Infrarotempfänger	386,-
CZ-CENSC1 Econavi-Sensor	224,-
CZ-CAPWFC2 WLAN-Interface für ECOi/PACi	363,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.



CZ-02KPL2
Deckenblende
bis Baugröße 56

CZ-03KPL2
Deckenblende
für Baugröße 73



CZ-RTCSB
Kabelfernbedienung
mit Econavi- und
datanavi-Funktion



CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,
schwarz oder weiß (W)
(Standard, ohne IoT-
Funktion)



CZ-CENSC1
Econavi-Sensor



CZ-RWS3 + CZ-RWRL3
Infrarotfernbedienung
+ Infrarotempfänger



CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung
mit Bluetooth®-Funktion,
schwarz oder weiß (W)



CZ-CAPWFC2
WLAN-Interface
für ECOi/PACi