

# iQ e iCOOL

## MONOBLOC AIR-AIR À DOUBLE FLUX

### FESTER DOPPELKANAL-MONOBLOCK "LUFT-LUFT"



LES INVISIBLES  
DIE UNSICHTBAREN

Unité monobloc de pompe à chaleur marche/arrêt - Monoblock-Wärmepumpeneinheit Ein/Aus			
Code	u	IQ-32	IC-24
Puissance frigorifique - Kühlleistung	BTU/h	12000	8000
	W	3350	2360
Consommation électrique - Stromaufnahme	W	1290	900
Consommation de courant - Stromaufnahme	A	6,0	4,0
EER	-	2,60	2,61
Classe énergétique - Energieklasse	-	A	
Puissance thermique - Wärmekraft	BTU/h	12500	8000
	W	3520 (4020)*	2450
Consommation électrique - Stromaufnahme	W	1210	790
Consommation de courant - Stromaufnahme	A	5,80	4,00
COP	-	3,10	3,10
Classe énergétique - Energieklasse	-	A	A
Élément chauffant auxiliaire - Zusätzlicher elektrischer Widerstand*	W	500	-
Débit d'air - Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	400/450/500	200/250/320
Pression acoustique - Schalldruck	dB(A)	48/49 In - 52/55 Out	48/49 In - 52/55 Out
Dimensions (LxPxH) - Abmessungen (TxLxH)	mm	1000 x 580 x 245	950 x 430 x 195
Poids - Gewicht	Kg	45	39
Alimentation - Stromversorgung	V-Hz-Ph	230-1-50	
Réfrigérant - Kühlmittel	Kg - Gas	0,51 - R32	0,64 - R32
Limites de fonctionnement chauffage/refroidissement Grenzen des Heiz-/Kühlbetriebs	°C	-10/52 B.S.	-10/52 B.S.
Diamètre des tuyaux d'air pour l'échangeur thermique Durchmesser der Luftleitungen für den Wärmeaustausch	mm	162 (2 fori)	200 (2 fori)
Brumisation de la condensation en été Kondensatzerstäubung im Sommer	-	no	no
Installation - Einrichtung	-	au sol montage bodenmontage	mural wandmontage

**CONDITIONS D'ESSAI:** Climatisation: int. 27°C B.S. - ext 35°C B.S. / 24°C B.U. - Chauffage: int. 20°C B.S. - ext 7°C B.S. / 6°C B.U.

**TESTBEDINGUNGEN:** Kühlung: Innen 27°C B.S. - Außen 35°C B.S. / 24°C B.U. Heizung: Innen 20°C B.S. - Außen 7°C B.S. / 6°C B.U.



Commandes embarquées (sur IQ-32)  
Eingebaute Steuerungen (bei IQ-32)



Grilles flexibles de 160 mm incluses  
Inklusive flexibler Gitter von 160 mm



Grilles rétractables en option  
Optionale versenkbare Gitter

#### ACCESSOIRES EN OPTION POUR IQ - OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR IQ

	Code	Description - Beschreibung	Modèle - Modell
	GR-IQ	Grilles rétractables Versenkbare Gitter	IQ



Les climatiseurs monoblocs iQ et iCOOL sont capables de rafraîchir, chauffer et déshumidifier une pièce sans avoir besoin d'une unité externe. Il suffit de deux trous dans le mur extérieur pour fournir à l'unité l'air nécessaire au bon fonctionnement de l'unité.



Kompakt-Klimageräte iQ und iCOOL können einen Raum kühlen, heizen und entfeuchten, ohne dass ein externes Gerät erforderlich ist. Zwei Löcher in der Außenwand reichen aus, um die das Gerät mit der Luft zu versorgen, die es braucht, um richtig zu funktionieren.

iQ iCOOL

**MONOBLOC AIR-AIR À DOUBLE FLUX**  
**FESTER DOPPELKANAL-MONOBLOCK "LUFT-LUFT"**



iCOOL  
 Monobloc mural à fixer en hauteur  
 Hochwandiger Monoblock



iQ  
 Monobloc mural à poser au sol  
 Wandmontierter Monoblock

**AVANTAGES**

Le plus puissant climatiseur monobloc en pompe à chaleur:

- Aucune unité extérieure
- Aucun raccord frigorifique

**VORTEILE**

Das leistungsstärkste Monoblock-Klimagerät mit Wärmepumpe:

- Kein Außengerät
- Kein Kälteanschluss



Télécommande incluse  
 Inklusive Fernbedienung

**LIMITES DE FONCTIONNEMENT:**

Refroidissement: 10/52 °C B.S.

Chauffage: -5 à 24°C

**BETRIEBSGRENZEN:**

Kühlung: 10/52 °C B.S.

Heizen: -5 ~ 24°C