

UNITÉS INTÉRIEURES INNENGERÄTE

LES INVISIBLES
DIE UNSICHTBAREN

ELFO ET IDRA

CASSETTE COMPACTE

Kompakte Kassetten

CASK-CV



Unité intérieure à cassette pour faux plafond au design attrayant qui s'intègre parfaitement dans les bureaux et les magasins.

Attraktiv gestaltete Deckenkassetten-Inneneinheit, die perfekt in Büros und Geschäfte passt.

Unité intérieure Cassette - Innengerät Kassetten (570 x 570 mm)				
Unité intérieure - Innengerät		Code	CASK-12CV	CASK-18CV
Alimentation - Stromversorgung		V-Hz-Ph	230-50-1	
Refroidissement - Kühlen	Puissance Nominal - Leistung	W/BTU	3500 / 11942	5200 / 17742
Chauffage - Heizen	Puissance Nominal - Leistung	W/BTU	3500 / 11942	5200 / 17742
Débit d'air de l'unité intérieure - Luftdurchsatz Innengerät		m³/h	700	760
Cassette - Kassette	Dimensions (LxPxH) Abmessungen (TxLxH)	mm	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Poids - Gewicht	Kg	19	19
Panneau - Panel	Dimensions - Abmessungen (LxPxH)	mm	650 x 650 x 280	650 x 650 x 280
	Poids - Gewicht	Kg	2,2	2,2
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen	mm	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70
		pouce	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Limites de fonctionnement Betriebsgrenzen		°C	16-31	

CASSETTE

Kassetten

CASK



Unité intérieure à cassette pour faux plafond au design attrayant qui s'intègre parfaitement dans les bureaux et les magasins.






Ein ansprechendes Kassetten-Innengerät für die Zwischendecke, das perfekt in Büros und Geschäfte passt.

Unité intérieure Cassette - Innengerät Kassetten (840 x 840 mm)					
Unité intérieure - Innengerät		Code	CASK-18	CASK-24	CASK-36
Alimentation - Stromversorgung		V-Hz-Ph	230-50-1		
Refroidissement - Kühlen	Puissance Nominal - Leistung	W/BTU	5200 / 17700	7000 / 23900	10500 / 35800
Chauffage - Heizen	Puissance Nominal - Leistung	W/BTU	5200 / 17700	7000 / 23900	10500 / 35800
Débit d'air de l'unité intérieure - Luftdurchsatz Innengerät		m³/h	1250	1250	2000
Console - Konsolegerät	Dimensions (LxPxH) Abmessungen (TxLxH)	mm	840 x 840 x 225	840 x 840 x 225	840 x 840 x 300
	Poids - Gewicht	Kg	27,5	27,5	33
Panneau - Panel	Dimensions (LxPxH) Abmessungen (TxLxH)	mm	950 x 950 x 650		
	Poids - Gewicht	Kg	8		
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen	pouce	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"
		mm			
Limites de fonctionnement Betriebsgrenzen		°C	16-31		

Conditions d'essai: Climatisation: int. 27°C B.S. - ext. 35°C B.S. / 24°C B.U.
Chauffage: int. 20°C B.S. - ext. 7°C B.S. / 6°C B.U.

TESTBEDINGUNGEN: Kühlung: Innen 27°C B.S. - Außen 35°C B.S. / 24°C B.U. - Heizung: Innen 20°C B.S. - Außen 7°C B.S. / 6°C B.U.


ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS INTÉRIURES ZUBEHÖREN FÜR INNENGERÄTE

	Code	Description Beschreibung	Standard	En option Optional
	FILCATT	Filtre à charbon actif - Aktivkohlefilter		SKIV
	FILION	Filtre à ions argent - Silberionenfilter		
	FILHCHO	Filtre de purification - Reinigungsfilter		
	FILTOUCH WI-FI	Commande filaire touch WI-FI Wi-Fi-Touch-Steuerung	DUCT	CASK-CV DBIS PLUS
	TELC	Télécommande infrarouge avec fonction Ifeel Fernbedienung mit Ifeel-Funktion	EVO SKIV CASK	DBIS PLUS
	TELC2	Télécommande infrarouge avec fonction Ifeel Wi-Fi-Touch-Steuerung	CASK-CV CNS	DUCT CAIO
	WI-FI SKY	Carte pour le contrôle de la climatisation via une application pour smartphones (IOS et Android) avec le réseau Wi-Fi domestique. Séries SKY et U.I. uniquement. Klimasteuerung über App für Smartphones (IOS und Android) mit dem Heim-Wi-Fi. Nur SKY und U.I. Serie.	EVO CNS	SKIV

SMART LIFE WI-FI-STEUERUNGSANWENDUNGEN WI-FI CONTROL APP




TIMER HEBDOMADAIRE
WÖCHENTLICHER TIMER



L'application Smart Life (iOS et Android) offre des options de contrôle de votre appareil via une connexion à votre réseau Wi-Fi domestique, pour une interaction plus facile et plus agréable.

Die Smart Life App (iOS und Android) bietet Steuerungsmöglichkeiten Ihres Geräts über die Verbindung mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk, für eine einfachere und angenehmere Interaktion.

COMBINAISONS POSSIBLES KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


ELFO ET IDRA

LES INVISIBLES
DIE UNSICHTBAREN



ELFO Puissance frigorifique des unités intérieures: BTU/h x 1 000 - Kühlleistung der Innengeräte: BTU/h x 1000

	1	2		3		
ELFO2-14*	7	7+7	7+9	-		
	9	7+12	9+9			
	12	9+12	12+12			
ELFO2-18*	7	7+7	7+9	-		
	9	7+12	9+9			
	12	9+12	12+12			
ELFO3-24*	-	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
		9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	-
		12+18	-	-	-	-



ELFO VRF

	Puissance à ajouter Zusatzleistung	Capacité maximale Max. Kapazität	Nombre maximal d'unités intérieures Max. Innengerät
ELFO-35H	+ 30%	13,0 kW	5
ELFO-48H	+ 30%	18,2 kW	8
ELFO-55H	+ 30%	20,9 kW	9

La puissance maximale de l'unité intérieure est égale à 130% de la puissance nominale de l'unité ELFO VRF.

Die lieferbare Leistung der IU entspricht 130% der Nennleistung der ELFO VRF-Einheit.



IDRA Puissance frigorifique des unités intérieures: BTU/h x 1 000 - Kühlleistung der Innengeräte: BTU/h x 1000

	1	2		3			4		
IDRA2-18*	7	7+7	7+9	-			-		
	9	7+12	9+9						
	12	9+12	12+12						
IDRA3-24*	-	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	-		
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12			
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9			
		9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	-			
		12+18	18+18	12+12+12	-	-			
IDRA4-28*	-	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
		9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
		12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	-
		-	-	12+12+18	-	-	-	-	-

* En cas d'utilisation simultanée d'unités intérieures, la puissance maximale ne peut pas être supérieure à celle de l'unité de condensation.

* Bei gleichzeitiger Verwendung von Innengeräten kann die maximale Leistung nicht höher sein als die des Verflüssigungsgeräts.