

# PICCOLO MONOSPLIT

## CLIMATISEUR INVISIBLE À UNITÉ DE CONDENSATION À EAU

### UNSIHTBARE KONDENSATIONSKLIMAANLAGE

### WASSERGEKÜHLT



**LES INVISIBLES**  
DIE UNSIHTBAREN

PICCOLO Monosplit froid seul - nur Kühlung				ENSEMBLE COMPLET - KOMPLETTES SET	
Code Set				<b>PICCOLO 12</b>	<b>PICCOLO 18</b>
Unité intérieure - Innengerät				<b>PIC-12C6(I)</b>	<b>PIC-18C6(I)</b>
Unité de condensation PICCOLO - PICCOLO verflüssigungssatz				Code <b>PIC-12C</b>	<b>PIC-18C</b>
Alimentation - Stromversorgung				V-Hz-Ph	230-50-1
Raffreddamento Cooling capacity	Puissance - Leistung	Nominal - Nominell	W/BTU	3600/12000	5300/18000
	Consommation électrique Strohmaufnahme	Nominal - Nominell	W	900	1300
	EER		W/W	4,0	4,08
Classe énergétique - Energieklasse				-	A
Consommation en veille - Verbrauch im Stand-by				W	0,5
Pression acoustique - Schalldruck				dB(A)	46
Débit d'air de l'unité intérieure - Luftdurchsatz Innengerät				m <sup>3</sup> /h	660/540/460/330
Méthode de réglage - Einstellungsmodus				-	Capillaire
Dimensions (LxPxH) - Abmessungen (TxLxH)				mm	405 x 235 x 432
Poids - Gewicht				Kg	32
Réfrigérant Kühlmittel	Type - Typ			R32	
	Charge supplémentaire après précharge Zusätzliche Befüllung über die Vorbeladung hinaus 5 m			gr/m	20
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen			mm	Ø6,35 - Ø12,70
	Longueur minimale-maximale avec précharge Mindest- und Maximallänge mit Vorfüllung			pouce	1/4" - 1/2"
	Dénivelé maximal admissible Maximal zulässiger Höhenunterschied			mm	2 - 5
				m	5
Raccords d'eau - Wasseranschlüsse				pouce	3/8"
Pression d'eau minimale - Minimaler Wasserdruck				bar	1
Consommation d'eau Wasserverbrauch				L/h	105
Unité intérieure Indoor Unit	Dimensions (LxPxH) - Abmessungen (TxLxH)			mm	884 x 205 x 298
	Poids - Gewicht			Kg	11,5
	Pression acoustique - Schalldruck			dB(A)	42/39/33/26
	Puissance acoustique - Lautstärke			dB(A)	57/53/45/42
Limites de fonctionnement Betriebsgrenzen	Environnement intérieur (refroidissement/chauffage) - Innenbereich (Kühlen / Heizen)			°C	16 ~ 31
	Eau (refroidissement/chauffage) Wasser (Kühlen / Heizen)			°C	8 ~ 20

Valeur limite de la température de l'eau entrante: 8 °C.  
 Conditions d'essai de la température de l'eau entrante: 15 °C.  
 Refroidissement: int. 27°C B.S.

Grenzwert Wassereingangstemperatur: 8 °C.  
 Prüfbedingungen Wassereintrittstemperatur: 15 °C.  
 Kühlung: Innen 27 °C B.S.



**Le plus petit modèle du marché:** non seulement compact, mais également silencieux et économique. Disponible en deux puissances de 3,6 kW et 5,3 kW en version froid seul uniquement. Il s'installe facilement dans un meuble ou sous un évier dans la cuisine, dans la salle de bains ou tout autre espace libre réduit.



**Das kleinste Modell auf dem Markt,** nicht nur kompakt, sondern auch leise und wirtschaftlich. Erhältlich in zwei Größen von 3,6 kW und 5,3 kW in der Version nur Kühlung. Einfach in einem Schrank oder unter der Spüle in der Küche, im Bad oder in jedem anderen kleinen ungenutzten Raum zu installieren.

## PICCOLO MONOSPLIT

**UNITÉ DE CONDENSATION EAU/AIR COMPACTE ET INVISIBLE**  
VERDECKTE KOMPAKT-KONDENSATOREINHEIT "WASSER-LUFT"



**Unité murale**  
Wandgerät engagiert



**Télécommande incluse**  
Inklusive Fernbedienung



PICCOLO 12 | PICCOLO 18

Froid seul - Nur kalt

PICCOLO 12

PICCOLO 18