

UNITÉS INTÉRIEURES INNENGERÄTE

ELFO ET IDRA

UNITÉ MURALE

Wandgerät

SKIV



LES INVISIBLES
DIE UNSICHTBAREN

L'unité intérieure murale Skiv, au design élégant et harmonieux, est équipée d'un moteur sans balai, de réglages progressifs de la ventilation et d'un filtre à plasma. Wi-Fi intégré.

Das wandmontierte Skiv Innengerät mit seinem angenehmen und harmonischen Design ist mit einem bürstenlosen Motor, progressiven Lüftungseinstellungen und einem Plasmafilter ausgestattet. Wi-Fi bereit.

Unité intérieure murale - Wandgerät					SKIV-07	SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24
Code				-					
Alimentation - Stromversorgung				V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Refroidissement Kühlung	Puissance Leistung	Nominal Nominell	W/BTU		2100/7200	2600/8900	3500/11900	5270/18000	6450/22000
Chauffage Heizung	Puissance Leistung	Nominal Nominell	W/BTU		2300/7800	2800/9600	3650/12500	5500/18800	6600/22500
Débit d'air - Luftdurchsatz				m³/h	520/440/230/150	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/480	1090/930/670/560
Pression acoustique - Schalldruck (SHi, Hi, Med, Lo, Quiet)				dB(A)	38/34/21/19	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
Puissance acoustique - Schallleistung (SHi, Hi, Med, Lo, Quiet)				dB(A)	51/47/34/32	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46
Dimensions - Abmessungen (LxPxH)				mm	821x200x283	821x200x283	884x205x298	1003x222x310	1109x250x331
Poids - Gewicht				Kg	9	9	10	13	16
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen			inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4-5/8"
Température réglable Einstellbare Temperatur	Ambiance intérieure (ref/chaud) Innenumgebung (Kühl/Heizung)			°C	+16~+31	+16~+31	+16~+31	+16~+31	+16~+31

GAINABLE Inverter Horizontal

Horizontale Kanalisierung

DUCT-V



Unité intérieure gainable à installation horizontale, de dimensions compactes, avec contact sec et moteur inverter permettant de régler le débit d'air de manière progressive. Il est possible de sélectionner différents réglages de pression statique à partir de 25 Pa standard.

Kanalinnengerät mit horizontaler Installation und kompakten Abmessungen, mit Kontakt-Sec und Invertermotor, der eine progressive Regelung des Luftstroms ermöglicht. Es ist möglich, verschiedene statische Druckeinstellungen ab 25 Pa Standard auszuwählen.

Unité intérieure gainable inverter horizontal - Horizontale Kanalisierung					DUCT-09-V	DUCT-12-V	DUCT-18-V	DUCT-24-V	DUCT-36-V
Code				-					
Alimentation - Stromversorgung				V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Refroidissement Kühlung	Puissance Leistung	Nominal Nominell	W/BTU		2500/8530	3500/11942	5000/17060	7000/23884	10000/36000
Chauffage Heizung	Puissance Leistung	Nominal Nominell	W/BTU		2600/8871	3600/12283	5200/17742	7200/24566	11000/37500
Débit d'air - Luftdurchsatz				m³/h	560	560	850	1150	2000
Pression acoustique - Schalldruck (Turbo, Max, Med, Min)				dB(A)	40/38/36/34	40/38/36/34	43/40/38/36	45/42/40/38	48/46/43/41
Puissance acoustique - Schallleistung (Turbo, Max, Med, Min)				dB(A)	40/48/46/44	50/48/46/44	53/50/48/46	55/52/50/48	58/56/53/51
Pressione statica - Static pressure				Pa	0-25-50	0-25-50	0-25-50-70	0-25-50-70	0-25-50-70-100
Dimensions - Abmessungen (LxPxH)				mm	700x450x200	700x450x200	1000x450x200	1300x450x200	1300x680x270
Poids - Gewicht				Kg	17	17	22	28	40
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen			inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Température réglable Einstellbare Temperatur	Ambiance intérieure (ref/chaud) Innenumgebung (Kühl/Heizung)			°C	+16~+31	+16~+31	+16~+31	+16~+31	+16~+31

CONDITIONS D'ESSAI: Refroidissement Int. 27°C D.B. - Est 35°C B.S. / 24°C W.B.
Chauffage: Int. 20°C D.B. - Est 7°C D.B. / 6°C W.B.

TESTBEDINGUNGEN: Kühlung Int. 27°C D.B. - East 35°C B.S. / 24°C D.B.
Heizung: Int. 20°C D.B. - East 7°C D.B. / 6°C W.B.