

# TRUHENGERÄT



## Technische Daten – Truhengerät: SMMSu (Innengerät)

Modell MML-UP XXX H-E		0071	0091	0121	0151	0181	0241
Nennkühlleistung	kW •	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Nennheizleistung	kW •	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Leistungscode		0,80	1,00	1,25	1,70	2,00	2,50
<b>Elektrische Daten</b>							
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät					
Betriebsstrom	A	0,26	0,26	0,43	0,43	0,47	0,47
Leistungsaufnahme	kW	0,056	0,056	0,092	0,092	0,102	0,102
Anlaufstrom	A	0,60	0,60	0,80	0,80	1,10	1,10
Gehäusefarbe		Seidig beige (Munsell / 1Y 8,5/0,5)					
<b>Gehäuseabmessungen</b>							
Höhe	mm	630	630	630	630	630	630
Breite	mm	950	950	950	950	950	950
Tiefe	mm	230	230	230	230	230	230
Gerätgewicht	kg	37	37	37	37	40	40
<b>Wärmeaustauscher</b>		Beripptes Rohr					
<b>Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial</b>		Nicht entflammbare Isolierung					
<b>Ventilatorart</b>		Radialventilator					
<b>Luftvolumenstrom</b>	<b>l/s</b>						
Luftvolumenstrom Hoch	l/s	133	133	250	250	300	300
Luftvolumenstrom Mittel	l/s	117	117	217	217	258	258
Luftvolumenstrom Niedrig	l/s	100	100	181	181	217	217
<b>Luftvolumenstrom</b>	<b>m³/h</b>						
Luftvolumenstrom Hoch	m³/h	480	480	900	900	1080	1080
Luftvolumenstrom Mittel	m³/h	420	420	780	780	930	930
Luftvolumenstrom Niedrig	m³/h	360	360	650	650	780	780
Schallleistungspegel (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	52/50/48	52/50/48	58/54/51	58/54/51	62/57/52	62/57/52
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	39/37/35	39/37/35	45/41/38	45/41/38	49/44/39	49/44/39
<b>Luftfilter</b>		Standardfilter mitgeliefert					
<b>Regler</b>		Fernbedienung als Zubehör erhältlich					
<b>Anschlussleitungen</b>							
Sauggasleitung (Anschluss-Ø)	inch (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitung (Anschluss-Ø)	inch (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	20	20	20	20	20	20

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Messbedingungen: siehe U4 • = Kühlmodus • = Heizmodus

## Preise – Truhengerät: SMMSu (Innengerät)

Bestellnummer	Typ	Kühl-/Heizleistung kW	Einzelpreis (EUR)
MML-UP0071H-E	Innengerät	2,20 / 2,50	2.603,00
MML-UP0091H-E		2,80 / 3,20	2.701,00
MML-UP0121H-E		3,60 / 4,00	2.734,00
MML-UP0151H-E		4,50 / 5,00	2.768,00
MML-UP0181H-E		5,60 / 6,30	2.937,00
MML-UP0241H-E		7,10 / 8,00	3.192,00

## Zubehör – Truhengerät: SMMSu (Innengerät)

Bestellnummer	Beschreibung	Preis (EUR)
<b>Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: IR Kit (Zubehör)</b>		
RBC-AXU31-E	Empfängerkit InfrarotFB	397,00
<b>Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Kabel FB (Zubehör)</b>		
RBC-AMTU31-E	Std, Kabelfernbedienung	139,00
RBC-ASCU11-E	Hotel Kabelfernbedienung	119,00
RBC-AWSU52-E	Kabel-FB + Wochentimer + BT	230,00
<b>Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehör: Sensor (Zubehör)</b>		
TCB-TC41U-E	Ferntemperatur-Sensor	125,00
<b>Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle (Zubehör)</b>		
INKNXTOS001R000	KNX Schnittst, 1IG A-B Bus /TO-RC-KNX-1I	596,00
INMBSTOS001R000	Intesis Modbus Schnittstelle/TO-RC-MBS-1	599,00
INBACTOS001R100	BACnet Schnittstelle	608,00
<b>Regelkomponenten für externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul (Zubehör)</b>		
INWMPOTOS001R000	Intesis WIFI-Schnittst, RAV/VRF IP-Home	619,00
<b>Zentrale Regelungssysteme und deren Zubehör: SMMSu (Zubehör)</b>		
BMS-IWF0010UCP-E	WIFI-Modul	269,00
<b>Zusatz-Platinen und deren Zubehör (Zubehör)</b>		
TCB-IFCB5-PE	Fensterkontaktplatine	78,00
TCB-PX100PE	Gehäuse für Fensterkontaktplatine	93,00

Alle Codes IN\* sind aktuell nur kompatibel mit dem TCC-Link. Nicht mit TU2C-Link. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsbeauftragten.

